

Гумові шланги для харчової промисловості



VINOFLEX EASY

Гнучкий шланг для вина та спиртних напоїв

Внутрішній шар: білий, гладкий бутилкаучук (IIR)

Армування: синтетичний корд, сталеві спіралі

Зовнішній шар: червоний синтетичний каучук із термопластичним покриттям

Робоча температура: від -40°C до +120°C

Всмоктувально-нагнітальний шланг призначений для транспортування вина, пива, фруктових соків, спиртних напоїв міцністю до 96% та інших нежирних харчових продуктів. Внутрішній шар не має запаху і смаку. Не містить фталатів, бісфенолу А і поліциклічних ароматичних вуглеводнів (PAH Free), відповідно до ZEK 01.4-08 Cat.1. Випробуваний на вміст важких металів. Зовнішнє гофрування робить шланг надзвичайно гнучким і еластичним. Зовнішня поверхня шлангу зі слизького термопластичного матеріалу має дуже низький коефіцієнт тертя, що додатково полегшує поводження зі шлангом і усуває тертя з іншими шлангами та фітингами. Рекомендованим методом з'єднання з фітингами є спеціальні скоролупчасті обойми EASY SHELL, що мають форму, яка відповідає гофрі шлангу.

Очищення:

гаряча вода	Водяна пара	перекис водню		Оцтова кислота		фосфорна кислота	хлор	гідроксид натрію		Азотна кислота	
		1%	3%	0,1%	0,5%	5%	1%	2%	5%	0,1%	3%
90°C / 8 год	130°C / 30 хв	max 70°C / 15 хв	max 30°C / 15 хв	max 50°C / 15 хв	max 30°C / 15 хв	max 80°C / 15 хв	max 80°C / 15 хв	max 80°C / 15 хв	max 30°C / 15 хв	max 70°C / 15 хв	max 30°C / 15 хв

Стандарти та вимоги:

Харчова промисловість, контакт з харчовими продуктами: 1935/2004/EC та 2023/2006/EC (GMP). Підкладка відповідно до FDA 21 CFR 177.2600, BfR XXI кат. 2, D.M. 21/03/73..



номенклатура	Внутрішній діаметр [mm]	Робочий тиск [бар]	Тиск на розрив [бар]	Вакуум [бар]	Радіус вигину [mm]	Вага [кг/м]	Довжина бухти [m]
IV-VINOFLEX-E-025	25	10	30	0,6	75	0,66	60
IV-VINOFLEX-E-032	32	10	30	0,6	96	0,86	60
IV-VINOFLEX-E-038	38	10	30	0,6	114	1,13	60
IV-VINOFLEX-E-040	40	10	30	0,6	120	1,18	60
IV-VINOFLEX-E-051	51	10	30	0,6	153	1,45	60
IV-VINOFLEX-E-060	60	10	30	0,6	180	1,68	60
IV-VINOFLEX-E-063	63,5	10	30	0,6	190,5	1,77	60
IV-VINOFLEX-E-076	76	10	30	0,6	228	2,19	60
IV-VINOFLEX-E-080	80	10	30	0,6	240	2,29	60
IV-VINOFLEX-E-100	100	10	30	0,6	350	2,87	60

Примітка: індекси, виділені кольором, є найбільш вживаними

Шланг VINOFLEX EASY зі спеціалізованим винним кінцевиком GAROLLA, закріплений за допомогою обойми EASY SHELL, використовується для виробництва вишуканого білого вина CATARRATTO у Сицилії.

