

Спеціальні пневматичні пістолети



Пістолет для воску

Антикорозійний пістолет-розпилювач

Максимальний робочий тиск: 10 бар
Рекомендований робочий тиск: 2 ÷ 6 бар
Робоча температура: від +5°C до +50°C
Матеріал: алюмінієве лиття (корпус пістолету)

Алюмінієвий пістолет з соплом діаметром 3 мм і регульованою форсункою для нанесення антикорозійних препаратів, таких як віск. Використовує вакуум для всмоктування мало в'язкої рідини з бачка. Корпус пістолету виготовлений з литого алюмінію. Бачок із пластику ємністю 1 л (EW-125363 - пістолет з 6-міліметровою ялинкою для всмоктувального шлангу). Конічне розпилення – приблизно - 40°.

номенклатура	версія	приєднання	вага [кг]
EW-125241	з прямим соплом	Втикова частина швидко з'єму DN 7,2	0,85
EW-125341	з обертювим на 360° соплом	Втикова частина швидко з'єму DN 7,2	0,77
EW-125363	з ялинкою 6 мм для всмоктувального шлангу	Втикова частина швидко з'єму DN 7,2	0,33

Витрата повітря / рівень всмоктування

Робочий тиск [бар]			2	3	4	5	6	7	8
Використання повітря	Пряме сопло	m³/год	2,5	3	3,6	4,3	5	5,7	6,5
		л/хв	42	50	60	72	83	95	108
	Ротаційне сопло	m³/год	3,2	4,2	5,2	6,3	7,4	8,5	9,6
		л/хв	53	70	87	105	123	142	160
Рівень всмоктування [m]	Пряме сопло		4	5,5	6,5	7	6,5	5,5	4
	Обертове сопло		2,5	4,2	5,5	6	6,5	7	6,5



Всмоктувальний пістолет

Пістолет для відкачування оливи та робочих рідин

Робочий тиск: 6 ÷ 12 бар
Витрата: 180 л/хв, Pe = 8 бар
Матеріал: ацеталь (пістолет, ручка, кришка, клапан)
 поліетилен (PE) (бак)
 ПВХ (всмоктувальний шланг)
 поліамідна (PA11) трубка
Ущільнення: NBR

Простий у використанні пневматичний пістолет з баком об'ємом 1,2 літра з міцного і стійкого до корозії ацеталю для збору, наприклад, моторного масла, гідравлічної оливи, охолоджуючої рідини і т.д. У стандартній комплектації оснащений прозорим контейнером для легкого контролю потоку видобутої оливи або інших рідин і всмоктувальним шлангом довжиною 1,5 метра, який закінчується жорсткою трубкою із зовнішнім діаметром Ø10 мм. Безперервна робота можлива завдяки важільному блокуванню. Для моторного масла ми рекомендуємо всмоктування, коли двигун прогрітий - мін. температура мастила 50°C. **Застереження: не використовувати для вибухонебезпечних рідин, наприклад, бензину.**

номенклатура	опис	приєднання
JW-147150-134	всмоктувальний пістолет	GW 1/4" BSP
JW-143300-000	пластиковий бак 1,2 л	-
JW-143160-000	пластиковий бак з кришкою 1,2 л	-