






## Система для Охолодження LOC-LINE®

### Рукави-трубопроводи з соплом та краником

сегмент	артикул	внутрішній діаметр [дюйм]	довжина [мм]	Під'єднання [дюйм]	Пропускна здатність сопла [дюйм]	тиск [бар]	Максимальна пропускна здатність [л/годину]
1/4"	LL-P0413Z	1/4"	400	GZ 1/4 NPT	1/4"	2÷3	1136
	LL-P0513Z	1/4"	500	GZ 1/4 NPT	1/4"	2÷3	1136
	LL-P0613Z	1/4"	600	GZ 1/4 NPT	1/4"	2÷3	1136
1/2"	LL-P1412Z	1/2"	400	GZ 1/2 NPT	1/2"	1,4÷2	2173
	LL-P1512Z	1/2"	500	GZ 1/2 NPT	1/2"	1,4÷2	2173
	LL-P1612Z	1/2"	600	GZ 1/2 NPT	1/2"	1,4÷2	2173
3/4"	LL-P2402Z	3/4"	400	GZ 3/4 NPT	3/4"	0,7÷1,4	5182
	LL-P2501Z	3/4"	500	GZ 3/4 NPT	3/4"	0,7÷1,4	5182
	LL-P2601Z	3/4"	600	GZ 3/4 NPT	3/4"	0,7÷1,4	5182



### Компоненти трубопроводів охолоджувальної рідини LOC-LINE®

Зображення	Опис	Артикул		
		сегмент 1/4"	сегмент 1/2"	сегмент 3/4"
	Рукав з сегментів <sup>1)</sup>	LL-41401 (L=2x145 мм)	LL-51801 (L=2x140 мм)	LL-61501 (L=2x145 мм)
	Бухта сегментів	LL-49421 (L = 15,20 м)	LL-59861 (L = 15,20 м)	LL-69541 (L = 15,20 м)
	Подовжувач	LL-49445 (L = 90 мм)	LL-59883 (L = 89,50 мм)	-
	Кутовий ( 90°) подовжувач	LL-49457	LL-59899	-
	Кріпильний хомут	LL-49446	LL-59884	-

1) також доступні довжини: 100 мм, 200 мм... до 1000 мм, приклад індексу рукава розміром - 1/4" довжиною 500 мм: LL-P00500