



Промислова хімія - клеї та захисні засоби для гвинтів (1)


Ціаноакрилові клеї VA

	Номенклатура	ємність пакування	опис
WE-VA100-P-012	WE-VA100-P-012	12	Клей для гуми, пластмас і металів (у різних комбінаціях), універсальний, середньої в'язкості, швидкого затвердіння. Температурний діапазон: від -50°C до +80°C. Колір: прозорий.
WE-VA250-P-060	WE-VA250-P-030	30 г	Клей для з'єднань каучуку та металу з гумою, високої в'язкості, повільного затвердіння, стійкий до тривалої дії вологи. Рекомендується для змінних кліматичних умов. Температурний діапазон: від -55°C до +140°C. Колір: чорний.
WE-VA250-P-060	WE-VA250-P-060	60 г	Клей для з'єднань каучуку та металу з гумою, високої в'язкості, повільного затвердіння, стійкий до тривалої дії вологи. Рекомендується для змінних кліматичних умов. Температурний діапазон: від -55°C до +140°C. Колір: чорний.


Активатор клею VA / AF

	Номенклатура	ємність пакування	опис
WE-VA-AS	WE-VA-AS	150 мл	Спрей-активатор «VA» призначений для прискорення затвердіння ціаноакрилатних клеїв. Поверхня повинна бути знежирена і очищена. Температурний діапазон: від +10°C до +30°C.
WE-AF-200	WE-AF-200	200 мл	Активатор «F» спреї - це засіб, який скорочує час затвердіння клеїв. Рекомендується для всіх пасивних поверхонь, при низьких температурах (близько 0°C) і великих зазорах. Також підходить для неметалевих поверхонь. Колір: зелений.


Акриловий структурний клей RK 1500

	Номенклатура	ємність пакування	опис
WE-RK1500-060	WE-RK1500-060	60 г	Акриловий структурний клей особливо добре підходить для склеювання скла, металу та кераміки. Система складається з клею та активатора, що дозволяє наносити його без змішування. Низька в'язкість (підходить для великих поверхонь, що склеюються), висока міцність і ударостійкість. Колір: прозорий.

Швидкозастигаючі клеї 401 / 406

	Номенклатура	ємність пакування	опис
LT-401-03	LT-401-03	3 мл	Універсальний моментальний клей загального призначення. Склеює широкий спектр різних матеріалів: метали, гуму, дерево, картон, кераміку та більшість пластмас. Висока міцність з'єднання. Низька в'язкість. Швидке затвердіння. Колір: прозорий. Діапазон робочих температур є в межах: від -40°C до +120°C.
LT-401-20	LT-401-20	20 мл	Універсальний моментальний клей загального призначення. Склеює широкий спектр різних матеріалів: метали, гуму, дерево, картон, кераміку та більшість пластмас. Висока міцність з'єднання. Низька в'язкість. Швидке затвердіння. Колір: прозорий. Діапазон робочих температур є в межах: від -40°C до +120°C.
LT-406-20	LT-406-20	20 мл	Моментальний клей ідеально підходить для склеювання пластмас і еластомерів (включаючи EPDM). Низька в'язкість. Швидке затвердіння. Колір: прозорий. Температурний діапазон: від -40°C до +120°C.

Анаеробні клеї 638

	Номенклатура	ємність пакування	опис
LT-638-50	LT-638-50	50 мл	Анаеробний клей для склеювання циліндричних деталей. Ідеально підходить для фіксації, наприклад, шківів, втулок, зубчастих коліс. Висока міцність і в'язкість. Швидке затвердіння. Висока термостійкість до +180°C і толерантність-тобто низька чутливість до легких забруднень, в тому числі масел. Колір: зелений.