


Швидко роз'єми LÜDECKE- ЄВРОСТАНДАРТ DN5 - ESM

ESM DN5
Популярні швидко роз'єми для повітря XBI DN5

Стандарт: Євростандарт DN5 (XBI)
Застосування: пневматика, вимірювальне обладнання (повітря, азот, інші негорючі гази)
Тиск. робочий: 35 бар
Продуктивність: 510 л/хв, P_e=6 бар, Δp=0,5 бар (повітря)
Матеріал: латунь сталь нержавіюча (кульки та пружинка)
Робоча температура: від -20°C до +100°C (NBR)

Швидко роз'єм односторонньо відсікаючий XBI з профілем внутрішньої частини відповідно до популярного євростандарту DN5 з латуні в стандартній комплектації (на замовлення можливий варіант ESMN з нікельованої латуні). Широко використовується в промисловості, де потрібні невеликі розміри і висока продуктивність потоку з низьким перепадом тиску. Може використовуватися однією рукою. Взаємозамінний з RECTUS 21 і швидкокороз'ємними європрофілями DN5 інших виробників. За спеціальним замовленням доступні швидкокороз'ємні з'єднання з кольоровими втулками з анодованого алюмінію для ідентифікації лінії..



втикова частина	номенклатура	номенклатура стара	варіант	під'єднання А	L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	SW [мм]
	LU-ESM-18-NA	MU-2826	Із зовнішньою різьбою	GZ 1/8" BSP	25	7	14	13
	LU-ESM-14-NA	MU-2827		GZ 1/4" BSP	27,5	9	14	17
	LU-ESM-38-NA	MU-2828		GZ 3/8" BSP	27,5	9	14	19
	LU-ESM-18-NI	MU-2816	Із внутрішньою різьбою	GW 1/8" BSP	25	9	14	13
	LU-ESM-14-NI	MU-2817		GW 1/4" BSP	26	10	14	17
	LU-ESM-38-NI	MU-2818		GW 3/8" BSP	26,5	10,5	14	19
	LU-ESM-4-S	MU-2776	Із ялинкою під шланг	4 мм	32	16,5	14	-
	LU-ESM-5-S	-		5 мм	32	16,5	14	-
	LU-ESM-6-S	MU-2777		6 мм	32	16,5	14	-
	LU-ESM-8-S	-		8 мм	32	16,5	14	-
	LU-ESM-9-S	MU-2778		9 мм	38	23	14	-

мамка	номенклатура	номенклатура стара	варіант	під'єднання А	L [мм]	L1 [мм]	D [мм]	SW [мм]
	LU-ESM-18-A	MU-2756	Із зовнішньою різьбою та клапаном	GZ 1/8" BSP	37	7	16	14
	LU-ESM-14-A	MU-2757		GZ 1/4" BSP	38	9	16	17
	LU-ESM-38-A	MU-2758		GZ 3/8" BSP	38	9	16	19
	LU-ESM-18-I	MU-2706	Із внутрішньою різьбою та клапаном	GW 1/8" BSP	37	9	16	14
	LU-ESM-14-I	MU-2707		GW 1/4" BSP	38	9	16	17
	LU-ESM-38-I	MU-2708		GW 3/8" BSP	39	10,5	16	19
	LU-ESM-4-T	MU-2766	Із ялинкою під шланг та клапаном	4 мм	46	17	16	-
	LU-ESM-5-T	-		5 мм	46	17	16	-
	LU-ESM-6-T	MU-2767		6 мм	46	17	16	-
	LU-ESM-8-T	-		8 мм	46	17	16	-
	LU-ESM-9-T	MU-2768		9 мм	46	17	16	-