

Латунні різьбові фітинги типу LU

Робочий тиск: до 10 бар (LU-WSM, LU-TSM), до 35 бар (LU-DWS, LU-VWS), до 12 бар (LU-DM, LU-RN)

Робоча температура: до +100°C

Коліно 90°, GW BSP				
номенклатура	стара номенклатура	розмір різьби [дюйм]	B [мм]	L [мм]
LU-WSM-12	MU-1145	1/2"	37	37
LU-WSM-34	MU-1146	3/4"	45	45
LU-WSM-10	MU-1147	1"	53,5	53,5

Т-подібний трійник "Т", GW BSP				
номенклатура	стара номенклатура	розмір різьби [дюйм]	B [мм]	L [мм]
LU-TSM-12	MU-1175	1/2"	46,5	37
LU-TSM-34	MU-1176	3/4"	51	42
LU-TSM-10	MU-1177	1"	65	54

Трійник "Y"- подібний, GW BSP				
номенклатура	стара номенклатура	розмір різьби [дюйм]	B [мм]	L [мм]
LU-DWS-38	MU-1190	3/8"	50	48
LU-DWS-12	MU-1191	1/2"	65,5	63,5
LU-DWS-38-ES* LU-DWS-38-ES	MU-1192	3/8"	95	70
LU-DWS-12-ES* LU-DWS-12-ES	MU-1194	1/2"	110	85,5

Латунне з'єднання на чотири виходи, GW BSP				
номенклатура	стара номенклатура	розмір різьби [дюйм]	B [мм]	L [мм]
LU-VWS-38	MU-1195	3/8"	79	61
LU-VWS-12	MU-1198	1/2"	87	67
LU-VWS-38-ES* LU-VWS-38-ES	MU-1196	3/8"	95	96
LU-VWS-12-ES* LU-VWS-12-ES	MU-1199	1/2"	110	102

- з мамками типу- EUROSTANDARD DN7,2

Ніпель, GZ BSP з внутрішнім конусом -37°					
номенклатура	стара номенклатура	розмір різьби [дюйм]	розмір різьби [дюйм]	L [мм]	SW [мм]
LU-D-18-M	MU-4201	1/8"	1/8"	19	14
LU-D-14-M	MU-4203	1/4"	1/4"	23	17
LU-D-38-M	MU-4205	3/8"	3/8"	23	19
LU-D-12-M	MU-4207	1/2"	1/2"	30	24
LU-D-84-M	MU-4202	1/8"	1/4"	20	17
LU-D-48-M	MU-4204	1/4"	3/8"	23	19
LU-D-82-M	MU-4208	1/4"	1/2"	27	24
LU-D-42-M	MU-4206	3/8"	1/2"	27	24

* - перехідний ніпель

Редукційне з'єднання, GW / GZ BSP					
номенклатура	стара номенклатура	розмір різьби [дюйм]	розмір різьби [дюйм]	L [мм]	SW [мм]
LU-R-84-N	MU-4251	1/4"	1/8"	11	17
LU-R-48-N	MU-4252	3/8"	1/4"	14	19
LU-R-82-N	MU-4254	1/2"	1/4"	18	24
LU-R-42-N	MU-4253	1/2"	3/8"	16	21
LU-R-24-NM	MU-4255	3/4"	1/2"	24	32
LU-R-21-N	MU-4259	1"	1/2"	25	36

** - для швидкого і легкого ущільнення зовнішньої різьби рекомендується використовувати тверду прокладку з ПВХ, приклад номенклатури прокладки для різьби 1/4": LU-HPD-14