

## Шланги для гідравлічного мастила



### HW R6

**Шланг для подачі гідравлічної оливи**

**Внутрішній шар:** чорна синтетична гума

**Армування:** одинарна текстильна обплітка

**Зовнішній шар:** чорна синтетична гума

**Робоча температура:** від -40°C до +100°C

Напірний шланг для низьконапірних частин гідравлічних систем, що відповідають стандартам SAE 100 R6 та ISO 4079 R6. В першу чергу призначений для гідравлічних рідин на основі мінеральної оливи та деяких синтетичних гідравлічних рідин. Може також використовуватися для гідравлічних рідин на водній основі, а також для води і повітря при температурі до +70°C (використання для повітря може вимагати мікроперфорації зовнішнього шару). Підходить для багатьох нафтохімічних рідин: мінеральних і синтетичних олив, дизельного і мазуту, етиленгліколю та інших. Не рекомендується для бензину і масел на основі ефірів, не підходить для ароматичних вуглеводнів. Внутрішній шар з чорного, гладкої синтетичної гуми. Армований текстильним обплетенням. Зовнішній шар з чорного синтетичного каучуку, стійкого до стирання, масла, озону та атмосферних впливів.

**Випробування на стійкість до хімічних речовин:** Таблиця хімічної стійкості NBR (попередній вибір), підтвердження стійкості та умов використання від компанії Tubes International.

**Монтаж:** використовуйте гідравлічні фітинги з затискними втулками.

Номенклатура	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Товщина стінки [mm]	Робочий тиск [бар]	Розривний тиск [бар]	Радіус вигину [mm]	Вага [кг/м]	Довжина бухти [m]
HW-R6-06	6,4	12,8	3,2	28	112	65	0,100	20
HW-R6-08	8,1	14,1	3,0	28	112	75	0,125	20
HW-R6-10	9,7	16,0	3,15	28	112	75	0,150	20
HW-R6-13	13,0	19,8	3,4	28	112	100	0,200	20
HW-R6-16	16,1	23,1	3,5	24	96	125	0,250	20
HW-R6-19	19,2	26,9	3,85	21	84	150	0,300	20
HW-R6-25*	25,4	33,4	4,0	12	48	135	0,450	20

Примітка: індекси, виділені кольором - найбільш часто використовувані. \* - діаметр не згадується в нормі ISO 4079 типу R6

Шланг HW-R6 DN6 з фітингом TI-ZNZ110-02-04, втулкою MC-BP7-04.	Шланг HW-R6 DN8 з фітингом TI-ZMW11-16-05-CN, втулкою TI-L-15-05.
Шланг HW-R6 DN10 з фітингом TI-ZBZ110-06-06, втулкою MC-BP7-06.	Шланг HW-R6 DN13 з фітингом TI-ZOZ110-13-08-CN, втулкою TI-L-22-08.
Шланг HW-R6 DN16 з фітингом TI-ZMW121-26-10-SS304, втулкою TI-L-25-10-SS.	Шланг HW-R6 DN19 з фітингом TI-ZSK111-12-12, втулкою MC-BP7-12.