

Інші та спеціальні шланги - витяжні шланги для промислових пирососів



FLEXOCOCOND / FLEXOCOCOND P PLUS

Струмопровідний поліетиленовий витяжний шланг

Матеріал шлангу: спеціальний поліетилен (PE) чорного кольору та еластомер, армована спіраль, вплавлена в матеріал шлангу

Робоча температура: від -20°C до +60°C
(робочий вакуум залежить від температури)

Дуже легкий, гнучкий, стійкий до заломів шланг, призначений для всмоктування повітря, диму, волокнистого пилю, порохи та інших легких речовин. Використовується в промислових пирососах. Виготовлений з струмопровідного поліетилену (PE) та еластомеру, з низьким опором матеріалу, ідеально підходить для застосувань, де необхідно уникати накопичення електричних зарядів (шланг повинен бути ефективно заземлений). Зовнішня армована спіраль в профілі шлангу, яка є лівосторонньою, дозволяє накручувати відповідні кінцевики/насадки для пирососів з лівостороннім різьбленням (можна використовувати пластикові насадки для шлангу EVA: DN32, 38 і 50, або відповідні струмопровідні насадки). Шланг також можна закріпити за допомогою хомутів на відповідних насадках, патрубках тощо.

FLEXOCOCOND P PLUS (діаметри DN38 і DN50) має декларацію відповідності ATEX, а також стандарту TRGS 727 і може використовуватися в потенційно вибухонебезпечних середовищах за умови ефективного заземлення шлангу і проведення користувачем аналізу ризиків.

Номенклатура	Тип	DN [mm]	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Загальна товщина [mm]	Крок спіралі [mm]	Вакуум 23°C [бар]	Радіус вигину [mm]	Вага [кг/м]	Довжина бухти [м]
ME-FLEXOCOCOND-32	FLEXOCOCOND	32	32	40,4	4,2	5,8	0,8	63	0,215	30
ME-FLEXOCOCOND-38	FLEXOCOCOND P PLUS	38	38,5	48	4,8	5,8	0,7	70	0,3	30
ME-FLEXOCOCOND-50	FLEXOCOCOND P PLUS	50	51	60,5	4,8	5,8	0,6	80	0,4	30

