

Універсальні шланги з поліуретану (ПУ)



RAGNO PU

Універсальний шланг для повітря з поліуретану, поліетилену та ПВХ ідеально підходить для пневматичних інструментів

Внутрішній шар: прозорий поліуретан (PU)
Середній шар: ПВХ /PU (чорний колір)
Армування: поліефірна оплітка
Зовнішній шар: поліетилен / ПВХ (бірюзовий колір)

Робоча темп.: від -15°C до +60°C
(робочий тиск залежить від температури)

Дуже легкий багатшаровий шланг із внутрішнім шаром із абразивостійкого та маслостійкого поліуретану, проміжний та зовнішній шар із термопластичної суміші та ПВХ. Дуже гнучкий, з малим радіусом вигину, не перегинається. Стійкий до озону, жирів, масел і легких хімікатів. Призначений для стисненого повітря та рідин. Широко використовується в промисловості для пневматичних інструментів, для пістолетів-розпилювачів фарби на водній основі, для піскоструминної обробки, тощо. Підходить для установки на барабан.

Внутрішній шар схвалений для контакту з харчовими продуктами - відповідає європейським вимогам 1935/2004/EC і 10/2011/EU (імітатори А, В і С), 2023/2006/EC (GMP). Підходить для тимчасового контакту з харчовими продуктами (тільки внутрішній шар) для перенесення харчових речовин - за умов, зазначених у декларації відповідності виробника (доступна в Tubes International).

Індекс	Внутрішній шар [mm]	Зовнішній шар [mm]	Товщина стінки [mm]	Робочий тиск при 20°C [bar]	Робочий тиск при 40°C [bar]	Робочий тиск при 60°C [bar]	Розривний тиск при 20°C [bar]	Радіус згину [mm]	Вага [kg/m]	Довжина бухти [m]
ME-RAGNO-PU-06	6	10	2	20	17	15	60	20	0,065	100
ME-RAGNO-PU-08	8	12	2	20	17	15	60	22	0,085	60
ME-RAGNO-PU-10	10	15	2,5	20	17	15	60	38	0,130	50
ME-RAGNO-PU-13	13	19	3	20	17	15	60	65	0,195	30
ME-RAGNO-PU-16	16	22,5	3,25	20	17	15	60	60	0,250	25

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними




Гнучкий і м'якенький - ваш друг по майстерні - шланг RAGNO PU.



Різні типи швидкоз'ємних з'єднань для повітря та рідини можна знайти в розділі «Швидкоз'ємні з'єднання низького тиску» в розділі ПРОМИСЛОВА АРМАТУРА.