

Гумові шланги для харчової промисловості



DRINKS SPL10

Універсальний шланг для легких алкогольних та безалкогольних напоїв

Внутрішній шар: білий бромбутилкаучук (BIIR)

Армування: синтетичний корд, сталева спіраль

Зовнішній шар: червоний EPDM каучук

Робоча температура: від -40°C до +120°C

Всмоктувально-нагнітальний шланг, призначений для транспортування багатьох слабоалкогольних продуктів, таких як пиво, сидр, вино та безалкогольні напої. Внутрішній шар повністю вільний від фталатів, пластифікаторів та інгредієнтів тваринного походження, що виключає ризик забруднення середовища і розмноження бактерій. Стейкий до стирання зовнішній шар з хорошою стійкістю до старіння.

Очищення:

Гаряча вода	Водяна пара	окислювальні кислоти (оцтова, азотна), перекис водню		неокислювальні кислоти (фосфорна кислота)	хлор гіпохлорит натрію	гідроксид натрію
		1%	0,5%			
95°C / 30 хв	130°C / 30 хв	20°C / 30 хв	80°C / 30 хв	max 80°C / 30 хв	200 ppm 80°C / кілька хвилин	1% max 80°C / 30 хв

Стандарти та вимоги:

Загальні: EU 2015/863 (RoHS 3), EC 1907/2006 (REACH).

Харчова промисловість, контакт з харчовими продуктами: 1935/2004/EC, 2023/2006/EC (GMP). Внутрішній шар відповідно до FDA 21 CFR 177.2600, D.M. 21/03/73.



Номенклатура	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Товщина стінки [mm]	Робочий тиск при 20°C [бар]	Тиск на розрив при 20°C [бар]	Вакуум при 20°C [бар]	Радіус вигину [mm]	Вага [кг/м]	Довжина бухти [m]
MT-DRINKS-SPL10-025	25	37	6	10	30	0,9	120	0,74	40
MT-DRINKS-SPL10-032	32	44	6	10	30	0,9	150	0,90	40
MT-DRINKS-SPL10-038	38	51	6,5	10	30	0,9	200	1,00	40
MT-DRINKS-SPL10-040	40	54	7	10	30	0,9	220	1,40	40
MT-DRINKS-SPL10-051	51	67	8	10	30	0,9	250	1,80	40
MT-DRINKS-SPL10-063	63,5	79,5	8	10	30	0,9	360	2,60	40
MT-DRINKS-SPL10-076	76	92	8	10	30	0,9	450	3,23	40
MT-DRINKS-SPL10-102	102	120	9	10	30	0,9	600	4,00	40

Примітка: індекси, виділені кольором, є найбільш вживаними

