

Шланги для транспортування палива та мастил



RAFFINERIA CLC

Легкий і гнучкий шланг для паливно-мастильних матеріалів з інтегрованим мідним антистатичним кабелем

Внутрішній шар: чорний каучук NBR

Армування: синтетичне обплетення, сталеві спіралі

Зовнішній шар: чорний синтетичний каучук

Робоча температура: від -30°C до +80°C

(тимчасово до +120°C, залежно від типу середовища)

Легкий і гнучкий всмоктувально-нагнітальний шланг, призначений для перекачування рідких нафтохімічних продуктів, що містять до 50% ароматичних сполук. Може використовуватися для дизельного палива і бензину.

Внутрішній шар з чорної, гладкої, антистатичної ($R < 10^6 \Omega$) гуми NBR. Легкий і гнучкий всмоктувально-нагнітальний шланг, призначений для перекачування рідких нафтохімічних продуктів, що містять до 50% ароматичних сполук. Може використовуватися для дизельного палива і бензину.

Внутрішній шар з чорної, гладкої, антистатичної гуми. Армування шарами синтетичного корду і спіралями зі сталевого дроту. **Він має мідний дріт для забезпечення електричної безперервності між кінцями шлангу і розсіювання статичної електрики - за умови, що дріт правильно під'єднаний до кінців шлангу.** Зовнішній шар з чорного гофрованого синтетичного каучуку, стійкого до стирання, мінеральних масел, озону, старіння, атмосферних впливів і тимчасового контакту з вуглеводнями.

Зовнішнє гофрування робить шланг дуже гнучким і еластичним. Він також легкий і простий у використанні. Чудово підходить для вантажно-розвантажувальних систем, широко використовується для паливних цистерн і спеціальних машин для очищення каналізації.

Випробування на стійкість до хімічних речовин: Таблиця хімічної стійкості NBR (попередній вибір), підтвердження стійкості та умов використання від компанії Tubes International.

Номенклатура	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Товщина стінки [mm]	Робочий тиск [бар]	Розривний тиск [бар]	Вакуум [бар]	Радіус вигину [mm]	Вага [кг/м]	Довжина бухти [m]
MT-RAFFINERIA-CLC-019	19	30	5,5	16	48	0,9	60	0,56	40
MT-RAFFINERIA-CLC-025	25	37	6	16	48	0,9	75	0,58	40
MT-RAFFINERIA-CLC-032	32	43	5,5	16	48	0,9	100	0,90	40
MT-RAFFINERIA-CLC-038	38	51	6,5	16	48	0,9	120	1,10	40
MT-RAFFINERIA-CLC-040	40	52	6	16	48	0,9	120	1,15	40
MT-RAFFINERIA-CLC-045	45	57	6	16	48	0,9	150	1,48	40
MT-RAFFINERIA-CLC-050	50	64	7	16	48	0,9	180	1,60	40
MT-RAFFINERIA-CLC-063	63,5	77,5	7	12	36	0,9	250	2,05	40
MT-RAFFINERIA-CLC-070	70	85	7,5	12	36	0,9	280	2,43	40
MT-RAFFINERIA-CLC-076	76	91	7,5	10	30	0,9	300	2,60	40
MT-RAFFINERIA-CLC-080	80	95	7,5	10	30	0,9	320	2,73	40
MT-RAFFINERIA-CLC-100	100	120	10	10	30	0,9	400	3,67	40
MT-RAFFINERIA-CLC-102	102	122	10	10	30	0,9	400	3,73	40

Примітка: індекси, виділені кольором, є найбільш вживаними.



Шланг RAFFINERIA CLC DN25 з латунним роз'ємом CAMLOCK, оснащеним двома черв'ячними хомутами з нержавіючої сталі.