

Metal Work серія NEW DEAL

Фільтр - редуктор FR
Розмір: 1/4", 3/8", 1/2"

Діапазон вихідного тиску: 0÷8, 0÷12 бар

Ступінь фільтрації: 4 μm/мкм, 20 μm/мкм, 50 μm/мкм

Тиск подачі (підведення): до 18 бар

Робоча температура: до +50°C

Приєднання: GW BSP 1/4", 3/8", 1/2"

Приєднання манометру: GW BSP 1/8"

Потік (плинність): 700 л/хв - 1/4"

2500 л/хв – 3/8", 1/2"

(при тиску всередині 6 бар та Δр = 1 бар)

ключ до номенклатури

елемент	Приєднання	Ступінь фільтрації	діапазон вихідного тиску	Злив конденсату
FR – фільтр - редуктор	1/4 – 1/4" 3/8 – 3/8" 1/2 – 1/2"	4 – 4 μm/мкм 20 – 20 μm/мкм 50 – 50 μm/мкм	08 - 0÷8 бар 012 - 0÷12 бар	RMSA - Ручний / напівавтоматичний SAC - автоматичний, використовуючий втрату тиску

1/4"		3/8"		1/2"		діапазон вихідного тиску [бар]	ступінь фільтрації [μm/мкм]	злив конденсату
номенклатура	тип	номенклатура	тип	номенклатура	тип			
MW-1225029	FR 1/4 4 08 RMSA	MW-1325029	FR 3/8 4 08 RMSA	MW-1425029	FR 1/2 4 08 RMSA	0 ÷ 8	4	RMSA
MW-1225509	FR 1/4 4 08 SAC	MW-1325509	FR 3/8 4 08 SAC	MW-1425509	FR 1/2 4 08 SAC			SAC
MW-1225030	FR 1/4 20 08 RMSA	MW-1325030	FR 3/8 20 08 RMSA	MW-1425030	FR 1/2 20 08 RMSA		20	RMSA
MW-1225510	FR 1/4 20 08 SAC	MW-1325510	FR 3/8 20 08 SAC	MW-1425510	FR 1/2 20 08 SAC			SAC
MW-1225032	FR 1/4 50 08 RMSA	MW-1325032	FR 3/8 50 08 RMSA	MW-1425032	FR 1/2 50 08 RMSA		50	RMSA
MW-1225511	FR 1/4 50 08 SAC	MW-1325512	FR 3/8 50 08 SAC	MW-1425512	FR 1/2 50 08 SAC			SAC
MW-1225053	FR 1/4 4 012 RMSA	MW-1325053	FR 3/8 4 012 RMSA	MW-1425053	FR 1/2 4 012 RMSA	0 ÷ 12	4	RMSA
MW-1225513	FR 1/4 4 012 SAC	MW-1325513	FR 3/8 4 012 SAC	MW-1425513	FR 1/2 4 012 SAC			SAC
MW-1225054	FR 1/4 20 012 RMSA	MW-1325054	FR 3/8 20 012 RMSA	MW-1425054	FR 1/2 20 012 RMSA		20	RMSA
MW-1225514	FR 1/4 20 012 SAC	MW-1325514	FR 3/8 20 012 SAC	MW-1425514	FR 1/2 20 012 SAC			SAC
MW-1225056	FR 1/4 50 012 RMSA	MW-1325056	FR 3/8 50 012 RMSA	MW-1425056	FR 1/2 50 012 RMSA		50	RMSA
MW-1225516	FR 1/4 50 012 SAC	MW-1325516	FR 3/8 50 012 SAC	MW-1425516	FR 1/2 50 012 SAC			SAC