

З'єднання на затискну гайку серії - C

Матеріал: Нікельована латунь

Робочий тиск: до 18 бар

З'єднувачі на затискну гайку, призначені для з'єднання трубочок із м'яких пластикових матеріалів. З'єднання здійснюється шляхом надягання трубочки на конус кінцевика і затискання шляхом закручування гайки.

Пряме з'єднання, зовнішня різьба конічна		
		C1
номенклатура	діаметр трубочки зовнішній/внутрішній [мм]	розмір різьби (BSPT)
MW-2301017	5/3	1/8"
MW-2301001	6/4	1/8"
MW-2301002	6/4	1/4"
MW-2301003	8/6	1/8"
MW-2301004	8/6	1/4"
MW-2301005	8/6	3/8"
MW-2301020	10/8	1/8"
MW-2301006	10/8	1/4"
MW-2301007	10/8	3/8"
MW-2301008	10/8	1/2"
MW-2301009	12/10	3/8"
MW-2301010	12/10	1/2"
MW-2301015	15/12,5	1/2"

Пряме з'єднання, зовнішня різьба, ущільнення о-рінг NBR		
		C1/Z
номенклатура	діаметр трубочки зовнішній/внутрішній [мм]	розмір різьби (BSP, метрика)
MW-2351001	4/2	M5
MW-2351002	6/4	M5
MW-2351003	6/4	1/8"
MW-2351004	6/4	1/4"
MW-2351005	8/6	1/8"
MW-2351006	8/6	1/4"
MW-2351007	8/6	3/8"
MW-2351008	10/8	1/4"
MW-2351009	10/8	3/8"
MW-2351010	10/8	1/2"
MW-2351011	12/10	3/8"
MW-2351012	12/10	1/2"

Пряме з'єднання, зовнішня різьба		
		C1/C
номенклатура	діаметр трубочки зовнішній/внутрішній [мм]	розмір різьби (BSP, метрика)
MW-2356001	5/3	M5
MW-2356002	6/4	M6
MW-2356003	6/4	M12x1,5
MW-2356004	6/4	3/8"
MW-2356005	8/6	M12x1,5

Пряме з'єднання, внутрішня різьба		
		C2
номенклатура	діаметр трубочки зовнішній/внутрішній [мм]	розмір різьби (BSP, метрика)
MW-2302001	6/4	1/8"
MW-2302002	6/4	1/4"
MW-2302012	6/4	3/8"
MW-2302003	8/6	1/8"
MW-2302004	8/6	1/4"
MW-2302005	8/6	3/8"
MW-2302006	10/8	1/4"
MW-2302007	10/8	3/8"
MW-2302008	10/8	1/2"