


Штепсельные соединения для пищевой промышленности серия F



Материал: Никелированная латунь
Раб. давление: 16 бар
Рабочая темп.: От -20°C до +150°C
Уплотнение: Витон


Штепсельные соединения серии F предназначены для пищевой промышленности. Отсутствие пластмассовых элементов, никелированное покрытие в специальном химическом процессе и уплотнения из витона обеспечивают высокую стойкость к воздействию детергентов и других химических субстанций. Данные соединения могут использоваться при повышенной температуре (до +150°C). Применяются в химической, фармацевтической, электронной промышленности и в медицине.

Строение:



- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Корпус: | никлированная латунь |
| 2. Блокирующая втулка: | никлированная латунь |
| 3. Уплотнение шланга: | Витон |
| 4. Уплотнение резьбы: | Витон |


Прямое присоед., наружная резьба



R 1 NSF

индекс	наружный диам. шланга [мм]	размер резьбы
MW-2F01001	4	M5
MW-2F01002	4	1/8"
MW-2F01003	4	1/4"
MW-2F01000	6	M5
MW-2F01007	6	1/8"
MW-2F01008	6	1/4"
MW-2F01009	8	1/8"
MW-2F01010	8	1/4"
MW-2F01011	8	3/8"
MW-2F01012	10	1/4"
MW-2F01013	10	3/8"
MW-2F01022	10	1/2"

Прямое присоед., наружная конусная резьба



R 1C NSF

индекс	наружный диам. шланга [мм]	размер резьбы
MW-2F01C02	4	1/8"
MW-2F01C07	6	1/8"
MW-2F01C08	6	1/4"
MW-2F01C09	8	1/8"
MW-2F01C10	8	1/4"
MW-2F01C11	8	3/8"
MW-2F01C13	10	1/4"
MW-2F01C14	10	3/8"

Прямое присоед., внутренняя резьба



R 1C NSF

индекс	наружный диам. шланга [мм]	размер резьбы
MW-2F02001	4	1/8"
MW-2F02005	6	1/8"
MW-2F02006	6	1/4"
MW-2F02007	8	1/8"
MW-2F02008	8	1/4"
MW-2F02011	10	1/4"