

Metal Work серія SKILLAIR



Маслорозпилювач LUB

Розмір: 100, 200, 300, 400

Ємність резервуару: 50 cm³ – 100
95 cm³ – 200
160 cm³ – 300
800 cm³ – 400

Тиск подачі (підведення): до 15 бар

Робоча температура: до +50°C

Приєднання: GW BSP 1/4" ÷ 2"

Потік (плинність): 1500 л/хв – 100

3700 л/хв – 200

5500 л/хв – 300

18000 ÷ 21000 л/хв – 400

(при тиску всередині 6 бар і Δр = 1 бар)

ключ до номенклатури

елемент	серія (розмір)	спосіб заповнення мастилом
LUB – маслорозпилювач	100 200 300 400	STD - версія стандартна, заправка маслом шляхом демонтажу баку або пробки для доливання мастила CA - автоматична заправка, доливання тільки під час роботи лубрикатора CD - заправка під вакуум, падіння тиску всередині баку дозволяє його заправляти CAML - автоматична заправка з мінімальним рівнем CDML - заправка під вакуум з мінімальним рівнем

100		200		300		400		Приєднання	спосіб заправки мастилом
номенклатура	тип	номенклатура	тип	номенклатура	тип	номенклатура	тип		
MW-3281001A	LUB 100 STD	MW-3481001A	LUB 200 STD	MW-4481001A	LUB 300 STD	MW-6181001A	LUB 400 STD	без торцевих пластин	STD
MW-3281002A	LUB 100 CA	MW-3481002A	LUB 200 CA	MW-4481002A	LUB 300 CA	MW-6181002A	LUB 400 CA		CA
MW-3281005A	LUB 100 CD	MW-3481005A	LUB 200 CD	MW-4481005A	LUB 300 CD	MW-6181004A	LUB 400 CD		CD
				MW-4481006A	LUB 300 CDML	MW-6181006A	LUB 400 CDML		CDML
				MW-4481007A	LUB 300 CAML	MW-6181007A	LUB 400 CAML		CAML