

Metal Work серія SKILLAIR



Редуктор REG

Розмір: 100, 200, 300, 400
Діапазон вихідного тиску: 0÷2, 0÷4, 0÷8, 0÷12 бар
Тиск подачі (підведення): до 15 бар
Робоча температура: до +50°C
Приєднання: GW BSP 1/4" ÷ 2"
Приєднання манометру: GW BSP 1/8"
 (1/4" для серії 400)
Потік (плинність): 1600 л/хв – 100
 3500 л/хв – 200
 7000 л/хв – 300
 18000 ÷ 20000 л/хв – 400
 (при тиску всередині 6 бар і Δр = 1 бар)

ключ до номенклатури		
елемент	серія (Розмір)	діапазон вихідного тиску
REG – редуційний клапан (регулятор)	100 200 300 400	02 - 0÷2 бар 04 - 0÷4 бар 08 - 0÷8 бар 012 - 0÷12 бар

100		200		300		400		приєднання	діапазон вихідного тиску
номенклатура	тип	номенклатура	тип	номенклатура	тип	номенклатура	тип		
MW-3202001A	REG 100 02	MW-3402001A	REG 200 02	MW-4402000A	REG 300 02	MW-6102001A	REG 400*	без торцевих плит	0÷2
MW-3202002A	REG 100 04	MW-3402002A	REG 200 04	MW-4402001A	REG 300 04				0÷4
MW-3202003A	REG 100 08	MW-3402003A	REG 200 08	MW-4402002A	REG 300 08				0÷8
MW-3202004A	REG 100 012	MW-3402004A	REG 200 012	MW-4402003A	REG 300 012				0÷12

* - додатково вимагається редуційний клапан (регулятор) пілотуючий/керуючий (REG P) від якого залежить діапазон вихідного тиску