

Metal Work серія BIT



Редуктор MR

Розмір: 1/8", 1/4"
Діапазон вихідного тиску: 0÷2, 0÷4, 0÷8, 0÷12 бар
Тиск подачі (підведення): до 13 бар
Робоча температура: до +50°C
Приєднання: GW BSP 1/8", 1/4"
Приєднання манометру: GW BSP 1/8"
Потік (плинність): 600 л/хв - 1/8"
 600 л/хв - 1/4"
 (при тиску всередині 6 бар і Δр = 1 бар)

| ключ до номенклатури | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|------------------------------------------------|
| елемент | серія | версія | Приєднання | діапазон вихідного тиску |
| MR – редукційний клапан (регулятор) MRA – редукційний клапан (регулятор) призначений також для води | BIT | FC | 1/8 – 1/8" | 02 - 0÷2 бар |
| | | SR | 1/4 – 1/4" | 04 - 0÷4 бар 08 - 0÷8 бар 012 - 0÷12 бар |

- MR BIT** - базова версія для регулювання тиску стисненого повітря в пневматичній установці.
MR BIT FC - з контрольованим скиданням - підвищена точність у підтримці заданого значення вихідного тиску завдяки постійному, незначному скиданню повітря в атмосферу.
MR BIT SR - застосовується, коли після падіння тиску живлення необхідно швидко провітрювання пневматичної системи. Редуктор SR слід встановлювати між клапаном включення і місцем використання.
MRA BIT - використовується для регулювання тиску у водопровідних системах без вторинного провітрювання

| 1/8" | | 1/4" | | діапазон вихідного тиску [бар] | версія |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-----------|
| номенклатура | тип | номенклатура | тип | | |
| MW-5102001 | MR BIT SR 1/8 02 | MW-5202001 | MR BIT SR 1/4 02 | 0÷2 | MR BIT SR |
| MW-5102002 | MR BIT SR 1/8 04 | MW-5202002 | MR BIT SR 1/4 04 | 0÷4 | |
| MW-5102003 | MR BIT SR 1/8 08 | MW-5202003 | MR BIT SR 1/4 08 | 0÷8 | |
| MW-5102004 | MR BIT SR 1/8 012 | MW-5202004 | MR BIT SR 1/4 012 | 0÷12 | |
| MW-5107001 | MR BIT 1/8 02 | MW-5207001 | MR BIT 1/4 02 | 0÷2 | MR BIT |
| MW-5107002 | MR BIT 1/8 04 | MW-5207002 | MR BIT 1/4 04 | 0÷4 | |
| MW-5107003 | MR BIT 1/8 08 | MW-5207003 | MR BIT 1/4 08 | 0÷8 | |
| MW-5107004 | MR BIT 1/8 012 | MW-5207004 | MR BIT 1/4 012 | 0÷12 | |
| MW-5108001 | MRA BIT 1/8 02 | MW-5208001 | MRA BIT 1/4 02 | 0÷2 | MRA BIT |
| MW-5108002 | MRA BIT 1/8 04 | MW-5208002 | MRA BIT 1/4 04 | 0÷4 | |
| MW-5108003 | MRA BIT 1/8 08 | MW-5208003 | MRA BIT 1/4 08 | 0÷8 | |
| MW-5108004 | MRA BIT 1/8 012 | MW-5208004 | MRA BIT 1/4 012 | 0÷12 | |
| MW-5111001 | MR BIT FC 1/8 02 | MW-5211001 | MR BIT FC 1/4 02 | 0÷2 | MR BIT FC |
| MW-5111002 | MR BIT FC 1/8 04 | MW-5211002 | MR BIT FC 1/4 04 | 0÷4 | |



Редуктор із блокуванням

Редукційний клапан серії BIT також доступний з блокуванням. Він має штифт з отвором, який розташований у верхній частині регулювальної ручки. Коли ручка знаходиться в заблокованому положенні, в отвір можна вставити навісний замок, що запобігає зміні налаштувань редуктора. У комплекті з редуктором є замок і два ключі.