

Metal Work серія SYNTES



Фільтр FIL

Розмір: SY1, SY2

Ступінь фільтрації: 5 $\mu\text{m}/\text{мкм}$, 20 $\mu\text{m}/\text{мкм}$, 50 $\mu\text{m}/\text{мкм}$

Тиск подачі (підведення): до 15 бар

Робоча температура: до +50°C

Приєднання: GW BSP 1/8" ÷ 3/8" для SY1
GW BSP 3/8" ÷ 1" для SY2

Злив конденсату: Ручний / напівавтоматичний (RMSA)

Автоматичний (RA)

Потік (плинність): 1300 л/хв – 1/8"
1650 л/хв – 1/4"
1750 л/хв – 3/8" (SY1)
4500 л/хв – 3/8" (SY2)
5200 л/хв – 1/2", 3/4", 1"

(при тиску всередині 6 бар і $\Delta p = 1$ бар)

ключ до номенклатури			
елемент	Розмір	Ступінь фільтрації	Злив конденсату
FIL – фільтр	SY1 SY2	5 – 5 $\mu\text{m}/\text{мкм}$ 20 – 20 $\mu\text{m}/\text{мкм}$ 50 – 50 $\mu\text{m}/\text{мкм}$	RMSA - Ручний / напівавтоматичний RA - автоматичний тип поплавковий

Використання елементів SYNTES дає можливість створити набір (комплект) у FRL відповідно до потреб клієнта. Для цього слід використовувати набір (комплект) з'єднувальних та кінцевих роз'ємів (посадкового гнізда-яким закінчується система.

номенклатура	тип	Приєднання	Ступінь фільтрації [$\mu\text{m}/\text{мкм}$]	Злив конденсату
MW-5610F100	FIL SY1 5 RMSA	Без кінцевих роз'ємів (гнізд)	5	RMSA
MW-5610F200	FIL SY1 20 RMSA		20	
MW-5610F300	FIL SY1 50 RMSA		50	
MW-5610F400	FIL SY1 5 RA		5	RA
MW-5610F500	FIL SY1 20 RA		20	
MW-5610F600	FIL SY1 50 RA		50	
MW-5620F100	FIL SY2 5 RMSA		5	RMSA
MW-5620F200	FIL SY2 20 RMSA		20	
MW-5620F300	FIL SY2 50 RMSA		50	
MW-5620F400	FIL SY2 5 RA		5	RA
MW-5620F500	FIL SY2 20 RA		20	
MW-5620F600	FIL SY2 50 RA		50	