

Metal Work серія SKILLAIR



Фільтр FIL

Розмір: 100, 200, 300, 400
Ступінь фільтрації: 5 $\mu\text{m}/\text{мкм}$, 20 $\mu\text{m}/\text{мкм}$, 50 $\mu\text{m}/\text{мкм}$
Тиск подачі (підведення): до 15 бар
Робоча температура: до +50°C
Приєднання: GW BSP 1/4" ÷ 2"
Злив конденсату: Ручний / напівавтоматичний (RMSA)
 Автоматичний (SAC) – 100 і 200
 Автоматичний (RA) – 200, 300, 400
Потік (плинність): 2000 л/хв – 100
 3100 л/хв – 200
 5300 л/хв – 300
 16500 ÷ 20000 л/хв – 400
 (при тиску всередині 6 бар і $\Delta p = 1$ бар)

ключ до номенклатури			
елемент	серія (Розмір)	ступінь фільтрації	злив конденсату
FIL – фільтр	100 200 300 400	5 – 5 $\mu\text{m}/\text{мкм}$ 20 – 20 $\mu\text{m}/\text{мкм}$ 50 – 50 $\mu\text{m}/\text{мкм}$	RMSA - Ручний / напівавтоматичний SAC - автоматичний для розмір 100 і 200, використовуючий втрату тиску RA - автоматичний для розміру 300 і 400, тип поплавковий, дренаж незалежний від кількості потоку (плинності) і тиску

100		200		300		400		ступінь фільтрації [$\mu\text{m}/\text{мкм}$]	злив конденсату
номенклатура	тип	номенклатура	тип	номенклатура	тип	номенклатура	тип		
MW-3280001A	FIL 100 5 RMSA	MW-3480001A	FIL 200 5 RMSA	MW-4480001A	FIL 300 5 RMSA	MW-6180001A	FIL 400 5 RMSA	5	RMSA
MW-3280002A	FIL 100 20 RMSA	MW-3480002A	FIL 200 20 RMSA	MW-4480002A	FIL 300 20 RMSA	MW-6180002A	FIL 400 20 RMSA	20	
MW-3280003A	FIL 100 50 RMSA	MW-3480003A	FIL 200 50 RMSA	MW-4480003A	FIL 300 50 RMSA	MW-6180003A	FIL 400 50 RMSA	50	
MW-3280007A	FIL 100 5 SAC	MW-3480007A	FIL 200 5 SAC	MW-4480004A	FIL 300 5 RA	MW-6180004A	FIL 400 5 RA	5	SAC / RA
MW-3280008A	FIL 100 20 SAC	MW-3480008A	FIL 200 20 SAC	MW-4480005A	FIL 300 20 RA	MW-6180005A	FIL 400 20 RA	20	
MW-3280009A	FIL 100 50 SAC	MW-3480009A	FIL 200 50 SAC	MW-4480006A	FIL 300 50 RA	MW-6180006A	FIL 400 50 RA	50	