

Функціональні цангові з'єднання LINE ON LINE

Швидко стравлювальний клапан, з різьбленням та виходом під трубочку - злив через неї.

ZASILANIE WYJŚCIE

VSR L

номенклатура	зовнішній діаметр шлангу [мм]	розмір різьби
MW-9063201	4	M5
MW-9063202	4	1/8"
MW-9063208	6	1/8"
MW-9063209	6	1/4"
MW-9063210	8	1/8"
MW-9063211	8	1/4"
MW-9063212	8	3/8"

Клапан швидкого зливу, трубочка - різьба – стравлювання з допомогою глушника

ZASILANIE WYJŚCIE

VSR L

номенклатура	зовнішній діаметр шлангу [мм]	розмір різьби
MW-9063301	4	M5
MW-9063302	4	1/8"
MW-9063308	6	1/8"
MW-9063309	6	1/4"
MW-9063310	8	1/8"
MW-9063311	8	1/4"
MW-9063312	8	3/8"

Запірний клапан, трубочка - зовнішня різьба

ZASILANIE WYJŚCIE

V2V L
V3V L

номенклатура	опис	зовнішній діаметр шлангу [мм]	розмір різьблення [дюйм]
MW-9065208	V2V L	6	1/8
MW-9066208	V3V L	6	1/8
MW-9065209	V2V L	6	1/4
MW-9066209	V3V L	6	1/4
MW-9065210	V2V L	8	1/8
MW-9066210	V3V L	8	1/8
MW-9065211	V2V L	8	1/4
MW-9066211	V3V L	8	1/4
MW-9065212	V2V L	8	3/8
MW-9066212	V3V L	8	3/8

Запірний клапан, трубочка-трубочка

ZASILANIE WYJŚCIE

V2V L
V3V L

номенклатура	опис	зовнішній діаметр шлангу [мм]
MW-9065016	V2V L	6
MW-9066016	V3V L	6
MW-9065024	V2V L	8
MW-9066024	V3V L	8

Запірний клапан, трубочка-трубочка з навісним замком

ZASILANIE WYJŚCIE

V2V L
V3V L

номенклатура	опис	зовнішній діаметр шлангу [мм]
MW-9065116	V2V L	6
MW-9066116	V3V L	6
MW-9065124	V2V L	8
MW-9066124	V3V L	8

Запірний кран, труба - зовнішня різьба з навісним замком

ZASILANIE WYJŚCIE

V2V L
V3V L

номенклатура	опис	зовнішній діаметр шлангу [мм]	розмір різьблення (дюйм)
MW-9066309	V3V L	6	1/4
MW-9065310	V2V L	8	1/8
MW-9066310	V3V L	8	1/8
MW-9065311	V2V L	8	1/4
MW-9066311	V3V L	8	1/4
MW-9065312	V2V L	8	3/8
MW-9066312	V3V L	8	3/8

Запірний кран, зовнішня різьба – трубочка із навісним замком

ZASILANIE WYJŚCIE

V2V L
V3V L

номенклатура	опис	розмір різьблення (дюйм)	зовнішній діаметр шлангу [мм]
MW-9065509	V2V L	1/4	6
MW-9066509	V3V L	1/4	6
MW-9065511	V2V L	1/4	8
MW-9065512	V2V L	3/8	8
MW-9066512	V3V L	3/8	8