

Аксесуари/комплектуючі - електричне приладдя для розподільних клапанів

Котушки 22 мм для клапанів серій 70, BASIC, NAMUR, CNOMO, ISV - стандарт

Електромагніти 22 мм, вал 8 мм, допуск напруги -10% ÷ +15%, клас ізоляції F155, ступінь захисту IP65 (зі штекером); уникайте тривалого впливу елементів; максимальна температура котушки при 100% ED: 55°C при температурі навколишнього середовища 20°C; відповідає вимогам ATEX 2014/34/EU, група II, категорія 3GD.

	номенклатура	тип	номінальна напруга	потужність	
				ввімкнення	безперервна робота
	MW-W0215000151	Котушка 22 мм Ø8 BA 2W - 12V DC	12 V DC	2 W	2 W
	MW-W0215000101	Котушка 22 мм Ø8 BA 2 W - 24V DC	24 V DC	2 W	2 W
	MW-W0215000111	Котушка 22 мм Ø8 BA 3,5VA - 24V AC	24 V AC, 50/60 Hz	5,3 VA	3,5 VA
	MW-W0215000121	Котушка 22 мм Ø8 BA 3,5VA - 110V AC	110 V AC, 50/60 Hz	5,3 VA	3,5 VA
	MW-W0215000131	Котушка 22 мм Ø8 BA 3,5VA - 220V AC	220 V AC, 50/60 Hz	5,3 VA	3,5 VA

22 мм котушки для клапанів PIV.I

Електромагніти 22 мм, вал 8 мм, допуск напруги -10% ÷ +15%, клас ізоляції F155, ступінь захисту IP65 (зі штекером); уникайте тривалого впливу погодних умов; максимальна температура котушки при 100%ED: 70°C при температурі навколишнього середовища 20°C; відповідає вимогам ATEX 2014/34/EU, група II, категорія 3GD.

	номенклатура	тип	номінальна напруга	потужність	
				ввімкнення	безперервна робота
	MW-W0215000051	Котушка 22 Ø 8 BA 5 W - 12 V DC	12 V DC	5 W	5 W
	MW-W0215000001	Котушка 22 Ø 8 BA 5 W - 24 V DC	24 V DC	5 W	5 W
	MW-W0215000011	Котушка 22 Ø 8 BA 5 VA - 24 V AC	24 V AC, 50/60 Hz	8 VA	5 VA
	MW-W0215000021	Котушка 22 Ø 8 BA 5 VA - 110 V AC	110 V AC, 50/60 Hz	8 VA	5 VA
	MW-W0215000031	Котушка 22 Ø 8 BA 5 VA - 220 V AC	220 V AC, 50/60Hz	8 VA	5 VA

30 мм котушки для клапанів PIV.B

Електромагніти (котушки) 30 мм, вал 13 мм, допуск напруги -10% ÷ +15%, клас ізоляції H180, клас захисту IP65 (зі штекером); уникайте тривалого впливу погодних умов; відповідає вимогам ATEX 2014/34/EU, група II, категорія 3GD.

	номенклатура	тип	номінальна напруга	середня потужність	
				ввімкнення	безперервна робота
	MW-W0216001001	Котушка 30 Ø 13 10 W - 24 V DC	24 V DC	10 W	
	MW-W0216001011	Котушка 30 Ø 13 13 VA - 24 V AC	24 V AC	13 VA	
	MW-W0216001021	Котушка 30 Ø 13 13 VA - 110 V AC	110 V AC, 50/60 Hz	13 VA	
	MW-W0216001031	Котушка 30 Ø 13 13 VA - 220 V AC	220 V AC, 50/60Hz	13 VA	

30 мм котушки для клапанів CNOMO, ISV

Електромагніти 30 мм, вал 8 мм, допуск напруги -10% ÷ +10%, клас ізоляції F155, клас захисту IP65 (зі штекером); форма штекера DIN43650 форма A, час безперервної роботи 100% ED; максимальна температура котушки при 100% ED: 70°C при температурі навколишнього середовища 20°C, відповідає ATEX 2014/34/EU, група II, категорія 3GD.

	номенклатура	тип	номінальна напруга	енергоспоживання	
				ввімкнення	безперервна робота
	MW-W0210010100	Котушка 30 Ø 8 2 W - 24 V DC	24 V DC	5 W	2 W
	MW-W0210011100	Котушка 30 Ø 8 3,5 VA - 24 V AC	24 V AC, 50/60 Hz	10 VA	3,5 VA
	MW-W0210012100	Котушка 30 Ø 8 3,5 VA - 110 V AC	110 V AC, 50/60 Hz	10 VA	3,5 VA
	MW-W0210013100	Котушка 30 Ø 8 3,5 VA - 220 V AC	220 V AC, 50/60 Hz	10 VA	3,5 VA

Електричні штекери для котушок 22 мм і 30 мм

Електричні штекери для котушок 22 і 30 мм, рівень захисту IP65 (з котушкою), кріплення: гвинт M3, кабельний ввід: PG9 (штекер 22 мм), PG11 (штекер 30 мм). Стандартна версія чорного кольору, версія зі світлодіодом - прозора, VDR - варистор (захист від короткого замикання), версія ATEX II 2 GD - згідно з ATEX 2014/34/EU, група II, категорія 2GD (вища категорія захисту, ніж 3GD).

	номенклатура		тип	колір
	Штекер 22 мм	30 мм штекер		
	MW-W0970510011	MW-W0970520033	стандарт	чорний
	MW-W0970510012	MW-W0970520034	LED 24 V	прозорий
	MW-W0970510013	MW-W0970520035	LED 110 V	прозорий
	MW-W0970510014	MW-W0970520036	LED 220 V	прозорий
	MW-W0970510015	MW-W0970520037	LED + VDR 24 V	прозорий
	MW-W0970510016	MW-W0970520038	LED + VDR 110 V	прозорий
	MW-W0970510017	MW-W0970520039	LED + VDR 220 V	прозорий
	MW-W0970510070	-	ATEX II 2 GD	чорний