


Швидко роз'єми NITTO KONKI – SP CUPLA типу А

SP NI CUPLA typ A (1/8" ÷ 2")
Японське швидкороз'ємне з'єднання для повітря та рідин
Стандарт: стандарт виробника

Матеріал: латунь / сталь нікельована. / сталь нержавіюча. AISI 304

Тиск. робочий: 15 ÷ 75 бар, в залежності від розміру та матеріалу з'єднання (див. таблицю)

Робоча температура: від -20°С до +80°С (NBR – стандарт)

від -20°С до +180°С (Вітон - опційно)

від -40°С до +150°С (EPDM - опційно)

Розмірності	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Робочий тиск (латунь) [бар]	50			30			20		15
Робочий тиск (сталь нікельована, сталь нержавіюча AISI 304) [бар]	75			45			30		20
потік (вода, Δр = 1 бар) [л/хв]	10	19	36	57	110	170	220	305	460
витік при роз'єднанні [мл]	0,4	0,8	2,1	3,4	9,5	15	29	45	84
включення повітря в місці з'єднання [мл]	0,5	1,1	2,7	3,9	11	17	29	45	84

Двосторонньо відсікаюче швидкороз'ємне з'єднання для середнього тиску високої якості та відмінної довговічності. Характеризується низьким рівнем витоків при роз'єднанні та низьким рівнем потрапляння повітря в систему при з'єднанні. Підходить для універсального застосування: для води, гідравлічних масел, пари, хімікатів, повітря і газів. Доступні в розмірах від 1/8" до 2", не взаємозамінні між собою. Широко використовуються в промисловості.



SP CUPLA тип А: потік у будь-якому напрямку

втикова частина	номенклатура (латунь)	номенклатура (сталь нікельована)	номенклатура (AISI 304)	під'єднання	L [мм]	C [мм]	SW [мм]
Втикова частина із клапаном, та внутрішньою різьбою BSPT							
	NK-1P-A-B	-	NK-1P-A-SS	1/8"	29	19	14
	NK-2P-A-B	NK-2P-A-S	NK-2P-A-SS	1/4"	36	22	17
	NK-3P-A-B	NK-3P-A-S	NK-3P-A-SS	3/8"	40	25	21
	NK-4P-A-B	NK-4P-A-S	NK-4P-A-SS	1/2"	44	28	29
	NK-6P-A-B	NK-6P-A-S	NK-6P-A-SS	3/4"	52	36	35
	NK-8P-A-B	NK-8P-A-S	NK-8P-A-SS	1"	62	40	41
	NK-10P-A-B	NK-10P-A-S	NK-10P-A-SS	1.1/4"	70	45	54 ¹⁾
	NK-12P-A-B	NK-12P-A-S	NK-12P-A-SS	1.1/2"	75	49	63 ²⁾
	NK-16P-A-B	NK-16P-A-S	NK-16P-A-SS	2"	80	52	Двох діаметрів 77 x Ø84

¹⁾ - для сталі AISI 304 двох діаметрів 54 x Ø59

²⁾ - для сталі AISI 304 двох діаметрів 63 x Ø67

Мамка/Гніздо	номенклатура (латунь)	номенклатура (сталь нікельована)	номенклатура (AISI 304)	під'єднання	L [мм]	D [мм]	SW [мм]
Мамка з клапаном, та внутрішньою різьбою BSPT							
	NK-1S-A-B	-	NK-1S-A-SS	1/8"	48	24	14
	NK-2S-A-B	NK-2S-A-S	NK-2S-A-SS	1/4"	58	28	19
	NK-3S-A-B	NK-3S-A-S	NK-3S-A-SS	3/8"	65	35	21
	NK-4S-A-B	NK-4S-A-S	NK-4S-A-SS	1/2"	72	45	29
	NK-6S-A-B	NK-6S-A-S	NK-6S-A-SS	3/4"	88	55	35
	NK-8S-A-B	NK-8S-A-S	NK-8S-A-SS	1"	102	65	41
	NK-10S-A-B	NK-10S-A-S	NK-10S-A-SS	1.1/4"	115	77	54
	NK-12S-A-B	NK-12S-A-S	NK-12S-A-SS	1.1/2"	124	88	63
	NK-16S-A-B	NK-16S-A-S	NK-16S-A-SS	2"	132	108	77