


**Швидко роз'єми NITTO КОНКИ – HI HI CUPLA (2)**


мамка	номенклатура (латунь)	номенклатура (сталь хромована.)	номенклатура (AISI 304)	під'єднання	L [мм]	D [мм]	SW [мм]	B [мм]	A [мм]
	<b>Мамка із клапаном та зовнішньою різьбою BSPT</b>								
	NK-20SM-B	NK-20SM-S	NK-20SM-SS	1/4"	55,5	26,5 <sup>1)</sup>	19	7	13
	NK-30SM-B	NK-30SM-S	NK-30SM-SS	3/8"	56,5		19	8 <sup>3)</sup>	14
	NK-40SM-B	NK-40SM-S	NK-40SM-SS	1/2"	59,5		23 <sup>2)</sup>	9	16
	NK-400SM-B	NK-400SM-S	NK-400SM-SS	1/2"	63	35	29	13	16
	NK-600SM-B	NK-600SM-S	NK-600SM-SS	3/4"	67		32	16	19
NK-800SM-B	NK-800SM-S	NK-800SM-SS	1"	72	36		16	22	
	<b>Мамка із клапаном та внутрішньою різьбою BSPT</b>								
	NK-20SF-B	NK-20SF-S	NK-20SF-SS	1/4"	49,5	26,5 <sup>1)</sup>	19	-	13
	NK-30SF-B	NK-30SF-S	NK-30SF-SS	3/8"	50,5		21	-	14
	NK-40SF-B	NK-40SF-S	NK-40SF-SS	1/2"	52,5		29	-	15
	NK-400SF-B	NK-400SF-S	NK-400SF-SS	1/2"	57	35	29	-	15
	NK-600SF-B	NK-600SF-S	NK-600SF-SS	3/4"	61		35	-	17
NK-800SF-B	NK-800SF-S	NK-800SF-SS	1"	68	41		-	22	
	<b>Мамка із клапаном із ялинкою під шланг</b>								
	NK-20SH-B	NK-20SH-S	NK-20SH-SS	шланг 1/4"	72,5	26,5 <sup>1)</sup>	-	5	30
	NK-30SH-B	NK-30SH-S	NK-30SH-SS	шланг 3/8"	76,5		-	7,5	34
	NK-40SH-B	NK-40SH-S	NK-40SH-SS	шланг 1/2"	78,5		-	9	36
	NK-400SH-B	NK-400SH-S	NK-400SH-SS	шланг 1/2"	83	35	-	9	36
	NK-600SH-B	NK-600SH-S	NK-600SH-SS	шланг 3/4"	92		-	14	45
NK-800SH-B	NK-800SH-S	NK-800SH-SS	шланг 1"	102	-		16	55	

1) – для латуні та нержавіючої сталі: D = 25,4 мм

2) - для латуні та нержавіючої сталі: SW = 22 мм

3) - для латуні та нержавіючої сталі: B = 9 мм

**Розподільники повітря серії LINE CUPLA – під вид HI CUPLA**

NK-200L  NK-200S 	номенклатура	Під'єднання		Опис
		вхід (втикова частина)	вихід (мамка)	
NK-200 L	1/2" (NK-400PM-S)	1 x 1/2" (NK-40SM-S) 4 x 1/4" (NK-20SM-S)	Швидкоз'ємні розподільники HI CUPLA для повітря (версія з хромованої сталі з заглушками)  Матеріал корпусу: алюміній Ущільнення: NBR Робочий тиск: 15 бар Робоча температура -20°C до +60°C	
NK-200S	1/2" (NK-400PM-S)	1 x 1/2" (NK-40SM-S) 4 x 1/4" (NK-20SM-S)		

Шланг SUPER NOBELAIR SOFT DN10 з швидкороз'ємною муфтою/з'єднанням NITTO КОНКИ HI CUPLA (NK-30SH-SS) з нержавіючої сталі закріплений кільцем EAR CLIP-W з нержавіючої сталі. Кільце з вставкою добре притискає і захищає поверхню шлангу.

