


## Швидко роз'єми NITTO КОНКИ – HI CUPLA (1)



### HI CUPLA (1/4" ÷ 1")

**Високоякісні японські швидкоз'ємні пневматичні з'єднання**

**Стандарт:** стандарт виробника

**Матеріал:** латунь / сталь хромована. / сталь нержавіюча. AISI 304

**Тиск. робочий:** 10 бар(латунь), 15бар(сталь хромована, сталь AISI 304)

**Робоч. темп.:** від -20°C до +80°C (NBR)  
від -20°C до +180°C (опційно Вітон)

Універсальні односторонньо відсікаючі швидко роз'ємні з'єднувачі з чудовою міцністю та стійкістю до вібрації. Вони призначені для з'єднання пневматичних інструментів (наприклад, пневматичних пістолетів для цвяхів) з повітряними установками (з хромованої вуглецевої сталі) і водними установками (з латуні, нержавіючої сталі). Стандартне ущільнення NBR, опціонально Вітон/Viton. Швидкі з'єднувачі HI CUPLA бувають двох розмірів, які не з'єднуються один з одним (NK-20, 30, 40 – один розмір, а NK-400, 600, 800 – інший).



**Продуктивність:** подана для повітря при тиску 5 бар: 4000 л/хв (мамка - 1", 800SM і папка -800 PH), 3200 л/хв (3/4", 600SM і 600 PH), 2600 л/хв (1/2", 400SM і 400PH), 1700 л/хв (1/2", 40SM і 40PH), 1600 л/хв (3/8", 30SM і 30 PH), 1000 л/хв. (1/4", 20SM і 20PH).

втикова частина	номенклатура (латунь)	номенклатура (сталь хромована.)	номенклатура (AISI 304)	під'єднання	L [мм]	C [мм]	SW [мм]	B [мм]	A [мм]
	<b>Втикова частина із зовнішньою різьбою BSPT, без клапану</b>								
	NK-20PM-B	NK-20PM-S	NK-20PM-SS	1/4"	41	20	14	7,5	13
	NK-30PM-B	NK-30PM-S	NK-30PM-SS	3/8"	42	20	17 <sup>1)</sup>		14
	NK-40PM-B	NK-40PM-S	NK-40PM-SS	1/2"	46	20	22		16
	NK-400PM-B	NK-400PM-S	NK-400PM-SS	1/2"	50	23	22	13	16
	NK-600PM-B	NK-600PM-S	NK-600PM-SS	3/4"	55	23	32		18
NK-800PM-B	NK-800PM-S	NK-800PM-SS	1"	63	23	35	22		
	<b>Втикова частина із внутрішньою різьбою BSPT, без клапану</b>								
	NK-20PF-B	NK-20PF-S	NK-20PF-SS	1/4"	36	20	17	7,5	13
	NK-30PF-B	NK-30PF-S	NK-30PF-SS	3/8"	37	20	21		14
	NK-40PF-B	NK-40PF-S	NK-40PF-SS	1/2"	38	20	29		15
	NK-400PF-B	NK-400PF-S	NK-400PF-SS	1/2"	41	23	29	13	15
	NK-600PF-B	NK-600PF-S	NK-600PF-SS	3/4"	45	23	35		17
NK-800PF-B	NK-800PF-S	NK-800PF-SS	1"	54	23	41	22		
	<b>Втикова частина із ялиночкою під шланг, без клапану</b>								
	NK-20PH-B	NK-20PH-S	NK-20PH-SS	шланг 1/4"	57	20	-	7,5	30
	NK-30PH-B	NK-30PH-S	NK-30PH-SS	шланг 3/8"	61	20	-		34
	NK-40PH-B	NK-40PH-S	NK-40PH-SS	шланг 1/2"	63	20	-		36
	NK-400PH-B	NK-400PH-S	NK-400PH-SS	шланг 1/2"	66	23	-	13	36
	NK-600PH-B	NK-600PH-S	NK-600PH-SS	шланг 3/4"	77	23	-		45
NK-800PH-B	NK-800PH-S	NK-800PH-SS	шланг 1"	85	23	-	54		

1) – для хромованої сталі: SW = 19 мм

Приклади застосування швидко роз'ємних з'єднань HI CUPLA для з'єднання пневматичних інструментів:

- 1 - пневматичний цвяхозабивний пістолет;
- 2 - пневматичний гайковерт.

