

Водяні пістолети NiTO (2)

зображення	номенклатура	приєднання (вхід)	опис
 <p>NiTO HEAVY DUTY</p>	NT-30000A0	GW 1/2" BSP	<p>Традиційний, надійний і перевірений промисловий пістолет для води NiTO HEAVY DUTY. Стейкий до важких умов експлуатації. Виготовлений з латуні, спусковий механізм з нержавіючої сталі, ізольований. Захист з синьої гуми EPDM. Має регульовану випускную насадку, плавне регулювання потоку та блокування спускового механізму. Максимальний робочий тиск: 25 бар Максимальна робоча температура: +80°C Маса: приблизно 0,9 кг Потік (5 бар): 25 л/хв (вузький струмінь) 42 л/хв (широкий струмінь)</p>
 <p>NT-30071A3 NT-30072A3 NT-30073A3</p>	NT-30071A3 NT-30072A3 NT-30073A3	-	<p>Змінна частина: верхня захисна частина пістолету для води NiTO HEAVY DUTY, гума EPDM, колір синій</p> <p>Змінна частина: захист для руків'я пістолету для води NiTO HEAVY DUTY, гума EPDM, колір синій</p> <p>Змінна частина: ремонтний комплект клапану пістолету для води NiTO HEAVY DUTY</p>
 <p>NiTO II</p> <p>NT-30210A0</p>	NT-30550A3 NT-30210A0	GW 3/4" BSP -	<p>Промисловий, високоякісний, ергономічний пістолет NiTO II для гарячої води. Корпус з високоміцного матеріалу Orgalloy® (поліамід PA6/6.6 з дисперсією поліолефіну), стійкий до ударів. Внутрішні деталі з алюмінію, латуні та нержавіючої сталі. Ущільнення: EPDM / NBR. Використовується скрізь, де важлива міцність і економія води. Рукоятка відокремлена від траєкторії потоку гарячої води, що забезпечує комфорт оператора. Має блокування спускового механізму і плавне регулювання потоку - від концентрованого струменя до широкого під кутом 60°. Змінні випускні форсунки (можна замовити окремо). Максимальний робочий тиск: 25 бар Максимальна робоча температура: +90°C Маса: приблизно 0,7 кг Потік зі стандартною форсункою: 40 л/хв (5 бар)</p> <p>Набір додаткових форсунок для пістолету NiTO II. Випускні форсунки 20, 30 і 60 л/хв (5 бар), виготовлені з латуні. Шестигранний ключ 3 мм для монтажу форсунок.</p>
 <p>NiTO SS INDUSTRIAL</p>	NT-34000A3	GW 1/2" BSP (із втиковою частиною швидко роз'ємного з'єднання NiTO 1/2" *)	<p>Високоякісний, дуже міцний та ергономічний промисловий пістолет NiTO SS INDUSTRIAL з нержавіючої сталі. Корпус з білого, високоміцного, м'якого матеріалу, стійкого до ударів і не забруднювального, внутрішні деталі з нержавіючої сталі AISI 316. Ущільнення: NBR /EPDM. Має регульовану випускную насадку, плавне регулювання потоку - від концентрованого струменя до широкого на 60° та блокування спускового гачка. Створений для використання навіть у важких умовах роботи у виробничих цехах, де він зарекомендує себе як надійний і легкий пістолет, що дозволяє економити воду. Максимальний робочий тиск: 24 бар Максимальна робоча температура: +95°C Маса: 0,67 кг Потік: 26 л/хв (4 бар), 32 л/хв (6 бар), 37 л/хв (8 бар)</p>

* - швидкоз'єднувачі NiTO – див. розділ ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ, підрозділ «Швидко роз'ємні з'єднувачі для води з латуні»