

Знаряддя та інструменти для гнуття труб (трубо згиначі)



OP-RM18

M18

Дуже простий, ручний пристрій для згинання гідравлічних труб в діапазоні зовнішніх діаметрів від 6 до 18 мм, призначений для невеликих майстерень.
У комплекті з роликами для згинання та міцним жерстяним футляром (кейсом).
Пристрій пристосований для кріплення в та використання в лещатах.

Вага: 10 кг



VS-RM22

M22

Ручне, легке пристосування для згинання труб діаметром від 8 до 22 мм. До комплекту входять згинальні ролики та міцний жорсткий металевий кейс.
Для підвищення точності згинання ролики оснащені шкалою значень кутів. Більші ролики накладаються на менші, що робить набір легшим.
Пристрій призначений для кріплення в лещатах.

Вага: 14 кг

| Зображення | Зовнішній діаметр трубки Ø [мм] | OP-RM18 | | VS-RM22 | |
|------------|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | | згинальний ролик | Радіус вигину R [мм] | згинальний ролик | Радіус вигину R [мм] |
| | 6 | 6-8 | 33,5 | - | - |
| | 8 | | | 8 | |
| | 10 | 10-12 | 36 | 10 | 36 |
| | 12 | | | 12 | |
| | 14 | 14 | 43,5 | 14 | 38 |
| | 15 | 15 | | 15 | |
| | 16 | 16 | 16 | 45 | |
| | 18 | 18 | 18 | | |
| | 20 | - | - | 20 | 53 |
| | 22 | - | - | 22 | |
| | | | | 22 | 54 |

Гідравлічні трубо згиначі

Обладнання для згинання гідравлічних труб в діапазоні зовнішніх діаметрів 6 ÷ 42 мм (товщина стінки до 4 мм) з вуглецевої та нержавіючої сталі. Співпрацюють з інструментами для згинання (замовляються окремо).



OP-RCM42

OP-RCMS42

CM42 / CMS42

Пристрої з ручним двоступеневим гідравлічним насосом і кінцевим вимикачем. Версія CM42 (OP-RCM42) пристосована для монтажу в лещатах. Версія CMS42 (OP-RCMS42) має металеву основу з ящиком для інструментів.

Вага: 40 кг (CM42); 48 кг (CMS42).