


## Швидко роз'єми ISO-B



### PERFECTING (3/16" ÷ 1.1/2")

**Швидко роз'єми ISO-B із подвійним ущільненням. Ідеально підходить, наприклад, - для газів.**

**Стандарт:** ISO 7241-1 B (окрім розміру - 1.1/4")

**Застосування:** гідравліка (гідравлічне мастило) промислові (вода, пара, паливно-мастильні матеріали, гази, хімікати)

**Робочий тиск:** до 345 бар (коефіцієнт запасу міцності. 4:1)


**Матеріал:** латунь, сталь оцинкована, сталь нержавіюча


**Ущільнювання:** NBR (від -40°C до +121°C) - стандарт

Вітон (від -29°C до +204°C) - опційно

EPDM (від -54°C до +149°C) - опційно

Всі мамки мають два ущільнювальні кільця і упорне кільце, що робить їх ідеальними для газових інсталяцій. Залежно від застосування, необхідно вибрати відповідний матеріал з'єднувача і ущільнення. Взаємозамінні з швидко роз'ємними з'єднаннями ISO-B інших виробників. Також доступні швидко роз'ємні з'єднання з нержавіючої сталі AISI 316 та заглушки.

Мамка	розмірність [дюйми]	розмірність різьби [дюйми]	номенклатура		
			латунь	сталь оцинкована	AISI 303
 (від 3/16" до 1")	3/16	GW 1/8 NPTF	PC-1HF1-B	PC-1HF1	PC-1HF1-S
	1/4	GW 1/4 BSP	PC-2HBF2-B	PC-2HBF2	PC-2HBF2-S
	3/8	GW 1/4 NPTF	PC-2HF2-B	PC-2HF2	PC-2HF2-S
		GW 3/8 BSP	PC-3HBF3-B	PC-3HBF3	PC-3HBF3-S
	1/2	GW 3/8 NPTF	PC-3HF3-B	PC-3HF3	PC-3HF3-S
		GW 1/2 BSP	PC-4HBF4-B	PC-4HBF4	PC-4HBF4-S
	3/4	GW 1/2 NPTF	PC-4HF4-B	PC-4HF4	PC-4HF4-S
		GW 3/4 BSP	PC-6HBF6-B	PC-6HBF6	PC-6HBF6-S
	1	GW 3/4 NPTF	PC-6HF6-B	PC-6HF6	PC-6HF6-S
		GW 1 BSP	PC-8HBF8-B	PC-8HBF8	PC-8HBF8-S
	1.1/4	GW 1 NPTF	PC-8HF8-B	PC-8HF8	PC-8HF8-S
		GW 1.1/4 BSP	-	PC-10HBF10	-
	1.1/2	GW 1.1/4 NPTF	PC-10HF10-B	PC-10HF10	PC-10HF10-S
		GW 1.1/2 BSP	PC-12HBF12-B	PC-12HBF12	PC-12HBF12-S
		GW 1.1/2 NPTF	PC-12HF12-B	PC-12HF12	PC-12HF12-S

Втикова частина	розмірність [дюйми]	розмірність різьби [дюйми]	номенклатура		
			латунь	сталь оцинкована	AISI 303
 (від 3/16" до 1")	3/16	GW 1/8 NPTF	PC-H1F1-B	PC-H1F1	PC-H1F1-S
	1/4	GW 1/4 BSP	PC-H2BF2-B	PC-H2BF2	PC-H2BF2-S
	3/8	GW 1/4 NPTF	PC-H2F2-B	PC-H2F2	PC-H2F2-S
		GW 3/8 BSP	PC-H3BF3-B	PC-H3BF3	PC-H3BF3-S
	1/2	GW 3/8 NPTF	PC-H3F3-B	PC-H3F3	PC-H3F3-S
		GW 1/2 BSP	PC-H4BF4-B	PC-H4BF4	PC-H4BF4-S
	3/4	GW 1/2 NPTF	PC-H4F4-B	PC-H4F4	PC-H4F4-S
		GW 3/4 BSP	PC-H6BF6-B	PC-H6BF6	PC-H6BF6-S
	1	GW 3/4 NPTF	PC-H6F6-B	PC-H6F6	PC-H6F6-S
		GW 1 BSP	PC-H8BF8-B	PC-H8BF8	PC-H8BF8-S
	1.1/4	GW 1 NPTF	PC-H8F8-B	PC-H8F8	PC-H8F8-S
		GW 1.1/4 BSP	-	PC-H10BF10	-
	1.1/2	GW 1.1/4 NPTF	PC-H10F10-B	PC-H10F10	PC-H10F10-S
		GW 1.1/2 BSP	PC-H12BF12-B	PC-H12BF12	PC-H12BF12-S
		GW 1.1/2 NPTF	PC-H12F12-B	PC-H12F12	PC-H12F12-S

### Експлуатаційні параметри

розмірність [дюйми]	Робочий тиск [бар]			протікає зі швидкістю Δр = 3 бар [л/хв]
	латунь	сталь оцинкована	AISI 303	
3/16	200	275	240	16
1/4	200	345	240	23
3/8	200	275	240	55
1/2	175	275	240	83
3/4	138	275	200	151
1	100	275	138	260
1.1/4	70	170	138	476
1.1/2	70	170	100	642