

Обтискні преси для шлангів системи кондиціонування – мобільні

Портативні преси для обтискання кондиціонерних шлангів, призначені для виконання ремонту в польових умовах, на місці аварії та в ремонтних майстернях. Вони прості за конструкцією, зручні у використанні, компактні та надійні. Мала вага дозволяє легко транспортувати в будь-яке місце.

Призначений для затискання фітингів на поширених(основних) гумових шлангах для кондиціонеру діаметром 5/16" (8 мм), 13/32" (10,3 мм), 1/2" (12,7 мм), 5/8" (16 мм). За допомогою відповідних наборів затискних колодок можна затискати фітинги на стандартних шлангах (BU-3055) і шлангах зі зменшеним зовнішнім діаметром (BU-3090). Колодки обтискних інструментів дозволяють проводити їх через шланг, що важливо при „запресовці” фітингів на вже змонтовані шланги, а їх компактна конструкція дозволяє опресовувати фітинги складної конструкції.



TNT 250

Шестикулачний прес. Опресовування в залежності від виконання: вручну за допомогою ключа, або ж ручним або пневмогідравлічним насосом..



TNT 8

Восьмикулачний затискний прес. Опресовування в залежності від виконання: за допомогою електродрилі, ручного або пневмогідравлічного насосу.



PF-TNT250-B



PF-TNT250-P



PF-TNT8-MPT10032SE

номенклатура	опис
PF-TNT250-B	Ручний затискний прес, 6 комплектів колодок для шлангів стандартного та зменшеного зовнішнього діаметру, мастило, пластиковий штангенциркуль, футляр/валіза.
PF-TNT250-P	Ручний затискний прес з ручним гідравлічним насосом, 6 комплектів колодок для шлангів стандартного та зменшеного зовнішнього діаметру, мастило, пластиковий штангенциркуль, футляр/валіза.
PF-TNT8-MPT100MOSI	Ручний затискний прес з гідронасосом, що приводиться в рух дрилем, 6 комплектів колодок для шлангів стандартного та зменшеного зовнішнього діаметру, валіза, магнітний тримач для колодок.
PF-TNT8-MPT10032SE	Ручний затискний прес з ручним гідравлічним насосом, 6 комплектів колодок для шлангів стандартного та зменшеного зовнішнього діаметру, валіза, магнітний тримач для колодок.
PF-TNT8-UHTM	Ручний затискний прес оснащений гідроциліндром зі шлангом 1,8 м, 6 комплектів колодок для шлангів стандартного та зменшеного зовнішнього діаметру, валіза, магнітний тримач для колодок.