

Всмоктувальні фільтри

Цилиндричні та конусні всмоктувальні фільтри, призначені для підключення до шлангу, запобігають всмоктуванню забруднень. Використовуються зі шлангами для забирання води, стічних вод, спорожнення резервуарів і септиків. Виготовлені з оцинкованої сталевих бляхи, сталі 304 або 316, з круглими або квадратними отворами.

зображення	номенклатура	розмір різьби [дюйми]	зовнішній діаметр [мм]	висота [мм]	опис
	PM-RH20A	1.1/2	121	87	Цилиндричний фільтр з круглими отворами, з різьбленням BSPT. Матеріал: оцинкована сталь (також у виконанні зі сталі AISI 304 і 316).
	PM-RH25A	2	150	98	
	PM-RH30A	2.1/2	150	98	
	PM-RH35A	3	165	130	
	PM-RH40A	4	165	130	
	PM-RH60A	6	225	230	
	PM-RH80A	8	280	290	

зображення	номенклатура	розмір різьби [дюйми]	зовнішній діаметр [мм]	висота [мм]	опис
	PM-RH20B	1.1/2	121	87	Цилиндричний фільтр з круглими отворами, з різьбленням NPT. Матеріал: оцинкована сталь (також у виконанні зі сталі AISI 304 і 316).
	PM-RH25B	2	150	98	
	PM-RH30B	2.1/2	150	98	
	PM-RH35B	3	165	130	
	PM-RH40B	4	165	130	
	PM-RH60B	6	225	230	
	PM-RH80B	8	280	290	

зображення	номенклатура	внутрішній діаметр шлангу [мм]	зовнішній діаметр [мм]	висота [мм]	опис
	PM-RD20T	40	121	165	Цилиндричний фільтр з круглими отворами, з кінцевиком для шлангу. Матеріал: оцинкована сталь (також у виконанні зі сталі AISI 304 і 316).
	PM-RD25T	50	150	165	
	PM-RD35T	75	165	221	
	PM-RD40T	100	165	221	

зображення	номенклатура	розмір різьби [дюйми]	зовнішній діаметр [мм]	висота [мм]	опис
	PM-RS20A	1.1/2	56	165	Високий циліндричний фільтр з круглими отворами, з різьбленням BSPT. Матеріал: оцинкована сталь (також у виконанні зі сталі AISI 304 і 316).
	PM-RS25A	2	66	165	
	PM-RS30A	2.1/2	80	245	
	PM-RS35A	3	97	245	
	PM-RS40A	4	124	245	
	PM-RS60A	6	180	315	
	PM-RS80A	8	233	370	