

Шланги для води та повітря



TUBES 2116

Промисловий шланг для холодної та гарячої води

Внутрішній шар: чорна гума EPDM
Армування: поліефірна оплітка
Зовнішній шар: червона гума EPDM
Робоча темп.: від -40°C до +100°C
 (короткотривало 120°C)

Промисловий шланг для води та повітря. Широко використовується для миття гарячою водою промислових підлог та обладнання. Також підходить для зовнішнього використання. Стійкий до атмосферних впливів, озону та стирання. **Не стійкий до масла, також не рекомендується для повітря з масляним туманом.**

Індекс	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Товщина стінки [mm]	Робочий тиск [bar]	Розривний тиск [bar]	Радіус згину [mm]	Вага [kg/m]	Довжина бухти [m]
PR-TU2116-13	13	21	4	10	40	80	0,28	60
PR-TU2116-16	16	26	5	10	40	100	0,41	60
PR-TU2116-19	19	28,5	4,75	10	40	120	0,44	60
PR-TU2116-25	25	35	5	10	30	160	0,59	40

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними



TUBES 2116 T

Промисловий шланг для холодної та гарячої води

Внутрішній шар: біла гума EPDM
Армування: поліефірна оплітка
Зовнішній шар: червона або ж синя мікро перфорована гума EPDM
Робоча темп.: від -40°C до +100°C



Промисловий шланг для води та повітря. Широко використовується для миття гарячою водою промислових підлог та обладнання. Також підходить для зовнішнього використання. Стійкий до атмосферних впливів і стирання. **Не стійкий до масла, також не рекомендується для повітря з масляним туманом.**

Індекс (червоний колір)	Індекс (синій колір)	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Товщина стінки [mm]	Робочий тиск [bar]	Розривний тиск [bar]	Радіус згину [mm]	Вага [kg/m]	Довжина бухти [m]
PR-TU2116T-13R	PR-TU2116T-13BL	13	23	5	10	40	75	0,44	50
PR-TU2116T-16R	PR-TU2116T-16BL	16	28	6	10	40	95	0,63	50
PR-TU2116T-19R	PR-TU2116T-19BL	19	32	6,5	10	40	114	0,79	50
PR-TU2116T-25R	PR-TU2116T-25BL	25	39	7	10	40	152	1,041	50

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними



Шланг TUBES 2116 DN13 з гідравлічним фітінгом із зовнішньою різьбою 1/2" BSPT (TI-ZBZ130-08-08) з оцинкованої сталі затиснутий обжимною втулкою для промислових шлангів (TI-L-22-08) з оцинкованої сталі.



Шланг TUBES 2116T червоний DN13 з гідравлічним фітінгом із зовнішньою різьбою 1/2" BSPT (TI-ZBZ130-08-08) з оцинкованої сталі затиснутий обжимною втулкою для промислових шлангів (TI-L-22-08) з оцинкованої сталі.



Шланг TUBES 2116T синій DN13 з промисловим фітінгом із зовнішньою різьбою 1/2" BSPT (NM-VT123-08) з нержавіючої сталі AISI 316 затиснутий зажимним кільцем EAR CLIP із нержавіючої сталі AISI 304.

У розділі ЧИСТКА ТА МИЙКА ви знайдете спеціалізовані шланги для чищення та миття.