


Вимірювальні роз'єми (3)

Вимірювальні точки M16x2 з підключенням DIN 2353

опис / зображення	тиск [бар]	номенклатура (металева заглушка)	номенклатура (пластикова заглушка)	серія	діаметр трубки d [мм]	розмір різьби G	тип	S [мм]	L [мм]	
Точка вимірювання M16x2, з приєднанням DIN 2353 із гайкою, конус 24°, ущільнювальне кільце  - Тип А (гайка із тросиком)	250	PS-620-02-006-61	PS-620-02-006-60	L	6	M12x1.5	A	17	48	
		PS-620-02-008-61	PS-620-02-008-60		8	M14x1.5		17	48	
		PS-620-02-010-61	PS-620-02-010-60		10	M16x1.5		19	50	
		PS-620-02-012-61	PS-620-02-012-60		12	M18x1.5		22	50	
		PS-620-02-015-61	PS-620-02-015-60		15	M22x1.5		27	55	
	160	PS-620-02-018-61	PS-620-02-018-60		18	M26x1.5	32	55		
		PS-620-02-022-61	PS-620-02-022-60		22	M30x2	36	56		
		100	PS-620-02-028-61		PS-620-02-028-60	28	M36x2	41	60	
	PS-620-02-035-61		PS-620-02-035-60		35	M45x2	50	60		
	PS-620-02-042-61		PS-620-02-042-60		42	M52x2	60	65		
	- Тип В (обертова гайка) 	630	PS-620-02-106-61	PS-620-02-106-60	S	6	M14x1.5	A	17	48
			PS-620-02-108-61	PS-620-02-108-60		8	M16x1.5		19	48
			PS-620-02-110-61	PS-620-02-110-60		10	M18x1.5		22	50
			PS-620-02-112-61	PS-620-02-112-60		12	M20x1.5		24	50
			PS-620-02-114-61	PS-620-02-114-60		14	M22x1.5		27	55
		400	PS-620-02-116-61	PS-620-02-116-60		16	M24x1.5	30	55	
			PS-620-02-120-61	PS-620-02-120-60		20	M30x2	36	58	
			PS-620-02-125-61	PS-620-02-125-60		25	M36x2	46	62	
250		PS-620-02-130-61	PS-620-02-130-60	30		M42x2	50	64		
		PS-620-02-138-61	PS-620-02-138-60	38		M52x2	60	65		

Примітки: ущільнення NBR.

опис / зображення	тиск [бар]	номенклатура (металева заглушка)	номенклатура (пластикова заглушка)	серія	діаметр трубки d [мм]	розмір різьби G	S [мм]	L [мм]	L1 [мм]	h [мм]	
Вимірювальна точка M16x2, з підключенням для труб, конус 24°, гайки та різні кільця 	250	PS-620-04-006-51	PS-620-04-006-50	L	6	M12x1.5	14	54	20	46	
		PS-620-04-008-51	PS-620-04-008-50		8	M14x1.5	17	59		46	
		PS-620-04-010-51	PS-620-04-010-50		10	M16x1.5	19	62	22	46	
		PS-620-04-012-51	PS-620-04-012-50		12	M18x1.5	22	64	22	46	
		PS-620-04-015-51	PS-620-04-015-50		15	M22x1.5	27	64	25	49	
	160	PS-620-04-018-51	PS-620-04-018-50		18	M26x1.5	32	71	25	50	
		PS-620-04-022-51	PS-620-04-022-50		22	M30x2	36	71	25	52	
		100	PS-620-04-028-51		PS-620-04-028-50	28	M36x2	41	73	26	55
	PS-620-04-035-51		PS-620-04-035-50		35	M45x2	50	80	25	57	
	PS-620-04-042-51		PS-620-04-042-50		42	M52x2	60	80	27	62	
	630	PS-620-04-106-51	PS-620-04-106-50	S	6	M14x1.5	17	57	63	24	46
		PS-620-04-108-51	PS-620-04-108-50		8	M16x1.5	19	59			46
		PS-620-04-110-51	PS-620-04-110-50		10	M18x1.5	22	63			46
		PS-620-04-112-51	PS-620-04-112-50		12	M20x1.5	24	70			48
		PS-620-04-114-51	PS-620-04-114-50		14	M22x1.5	27	70			48
	400	PS-620-04-116-51	PS-620-04-116-50		16	M24x1.5	30	72	25,5	49	
		PS-620-04-120-51	PS-620-04-120-50		20	M30x2	36	80	25,5	53	
		PS-620-04-125-51	PS-620-04-125-50		25	M36x2	46	85	25,5	55	
	250	PS-620-04-130-51	PS-620-04-130-50		30	M42x2	50	92	27	57	
		PS-620-04-138-51	PS-620-04-138-50		38	M52x2	60	100	29	62	

Примітки: ущільнення NBR.