

Пружинно змотувальні барабани

На пружинних барабанах (автоматичних барабанних катушках) шланг розмотується вручну шляхом витягування шлангу на потрібну довжину і фіксується храповим механізмом. Чим більше шланг витягується з катушки, тим сильніше стискається пружина. Коли храповик розблоковують, злегка потягнувши за шланг, пружина автоматично намотує шланг на катушку, підстрахувавши його, тримаючи шланг у руці. Автоматичні пружинні катушки широко використовуються в майстернях і промисловості, насамперед для відносно легких і коротких шлангів (кілька десятків метрів, залежно від діаметру, довжина шлангу обмежується силою і довжиною натягу пружини). Tubes International пропонує пружинні барабани з попередньо встановленим шлангом, а також барабани без шлангу, до яких ми можемо на замовлення встановити шланг з фітінгами та аксесуарами (пістолети, обмежувачі, тощо) відповідно до вимог умов роботи).

Автоматично змотувальні барабани REELCRAFT



Серія S

Легкий барабан, стійкий до корозії корпус

Матеріал: поліпропілен (чорний)

Робоча температура: до +65°C (версія SHA3850 OLP до +85°C).

Універсальна катушка для настінного монтажу. Поставляється зі шлангом і поворотним підвісним механізмом. Використовується в майстернях, сільському господарстві, садівництві, на промислових підприємствах.

номенклатура	застосування	Довжина шлангу [м]	Внутрішній діаметр шлангу [дюйми]	Робочий тиск [бар]	вага [кг]	під'єднання вхід / вихід [дюйми]	
RC-SGA3665OLP	повітря / вода	20	3/8	16	10,00	GW 3/8 NPT	GZ 3/8 NPT
RC-SGA3850OLP	повітря / вода	15	1/2	16	11,00	GW 1/2 NPT	GZ 1/2 NPT
RC-SHA3850OLP	гаряча вода	15	1/2	16	10,00	GW 1/2 NPT	GZ 1/2 NPT



Серія LC

Проста в монтажі катушка, тривалий термін служби втягувальної/зкручувальної пружини

Матеріал: вуглецева сталь з порошковим покриттям

Робоча температура: до +65°C.

Універсальний водяний і повітряний барабан, призначений для монтажу на стіну або іншу основу. Направляючий кронштейн має п'ять монтажних положень, що дозволяє закріпити барабан в будь-якому зручному положенні. Використовується в гаражах, ремонтних майстернях, АЗС, фарбувальних майстернях тощо. Барабани з номенклатурою RC-LC900... мають гумовий обмежувач для шлангу в комплекті - 3/4".

номенклатура	опції	Довжина шлангу [м]	Внутрішній діаметр шлангу [дюйми]	Робочий тиск [бар]	вага [кг]	під'єднання вхід / вихід [дюйми]	
RC-LC650-OLP-70	Зі шлангом	15	3/8	21	17,00	GW 1/4 NPT	GZ 1/4 NPT
RC-LC670-OLP-70	Зі шлангом	21	3/8	21	20,00	GW 1/4 NPT	GZ 1/4 NPT
RC-LC850-OLP-70	Зі шлангом	15	1/2	21	19,00	GW 1/2 NPT	GZ 1/2 NPT
RC-LC870-OLP-70	Зі шлангом	21	1/2	21	22,00	GW 1/2 NPT	GZ 1/2 NPT
RC-LC900-OLP-70*	Без шлангу	12	3/4	21	16,00	GW 3/4 BSPT	GW 3/4 BSPT
RC-600992	Обертальний кронштейн (180°) для барабанів REELTEK і LC...-OLP (вуглецева сталь з порошковим покриттям)						
версія OLS – нержавіюча сталь AISI 304							
RC-LC607-OLS-70-S	Без шлангу	21	3/8	21	16,00	GW 1/4 NPT	GW 1/4 NPT
RC-LC807-OLS-70-S	Без шлангу	21	1/2	21	16,00	GW 1/2 NPT	GW 1/2 NPT
RC-LC900-OLS-70-S	Без шлангу	12	3/4	21	16,00	GW 3/4 BSPT	GW 3/4 BSPT
RC-600992-SS	обертальний підвіс для барабанів LC...-OLS (нержавіюча сталь AISI 304)						

* Доступна версія OLB, в якій елементи, що контактують з середовищем, виготовлені зі сталі AISI 304