


Швидко роз'єми ТЕМА

Серія 1300N DN5,8
Високоякісний рідинний швидкороз'єм
Стандарт: стандарт виробника

Тиск. робочий: 50 бар (для пари 10 бар)

Продуктивність: 13,5 л/хв (вода, $\Delta p=1$ бар, $K_v=0,81$)
760 л/хв, $Re=6$ бар, $\Delta p=0,5$ бар (повітря)

Робоча температура: від -20°C до $+100^{\circ}\text{C}$

(NBR - стандарт)

 від -25°C до $+200^{\circ}\text{C}$ (Вітон/Вітон - опційно)

 від -50°C до $+150^{\circ}\text{C}$ (EPDM - опційно)

(в залежності від середовища)

Матеріал: Мамка виготовлена із нікельованої та хромованої латуні, пружина та кулька виготовлені з нержавіючої сталі. Заглушка з хромонікелевої латуні. Стандартне ущільнення: NBR. Версія з нержавіючої сталі - мамка та втикова частина AISI 316, стандартне ущільнення Вітон.

Опис: Універсальний двосторонньо відсікаючий швидкороз'єм стандарту ТЕМА 1300N, популярний на скандинавському ринку. Призначений переважно для рідин та для запобігання витоку при відключенні (вода, пара, масла та паливо). Висока стійкість до корозії, високий потік при малих зовнішніх розмірах. Робота відбувається двома руками. Роз'єми серії 1300N не слід поєднувати з роз'ємами серії 1300.

зображення	Опис	номенклатура	(номенклатура стара)	під'єднання А	ущільнювальна ванна	D* [мм]	L [мм]	L1 [мм]	SW [мм]
	мамка із клапаном із внутрішньою різьбою, латунь нікельована	RE-1300KBIW13MPN	TA-P-1300N	GW 1/4" BSP	NBR	22	49	8	18
	мамка із клапаном із внутрішньою різьбою, латунь нікельована	RE-1300KBIW17MPN	TA-P-1300NB	GW 3/8" BSP	NBR	22	50	8	18
	мамка із клапаном із внутрішньою різьбою, сталь нержавіюча AISI 316	RE-1300KBIW13EVX	TA-P-1300NRV	GW 1/4" BSP	Вітон	22	49	8	18
	мамка із клапаном з внутрішньою різьбою, латунь нікельована	RE-1300KBAW17MPN	TA-P-1300NA	GZ 3/8" BSP	NBR	22	49	7,5	18
	втикова частина із клапаном із внутрішньою різьбою, латунь хромована	RE-1300SBIW13MPC	TA-P-13410MN	GW 1/4" BSP	NBR	11,3	36	10	17
	втикова частина із клапаном із внутрішньою різьбою, сталь нержавіюча AISI 316	RE-1300SBIW13EVX	TA-P-13410RV	GW 1/4" BSP	Вітон	11,3	44	9	18
	заклушка мамки (PVC)	RE-1300-1315-QC	TA-P-1315	-	-	-	-	-	-
	заклушка втикової частини (PVC)	RE-1300-1325-QC	TA-P-1325	-	-	-	-	-	-

* - розмірність D - наближена



Втикова частина та мамка швидко роз'ємного з'єднання серії ТЕМА 1300N (ТА-Р-1300NV і ТА-Р-13410MNV), замонтовані на шлангу HYPERLINE FX PTFE (AF-FXSS-06) за допомогою стандартних гідравлічних фітінгів типу Z з нержавіючої сталі AISI 316 (TI ZBZ130-04-04-CC). Кінцевики обпресовані з шлангами із допомогою втулок (AF-TH-04-SS) призначені для цього типу тефлонових шлангів.