


Швидко роз'єми ТЕМА

Серія 1300 DN7,4
Високоякісний повітряний швидко роз'ємний з'єднувач
Стандарт: стандарт виробника

Тиск. робочий: 35 бар

Продуктивність: 1150 л/хв, Re=6 бар, Δp=0,5 бар (повітря)

Робоча температура: від -20°C до +100°C (NBR - стандарт)

від -25°C до +200°C (Вітон/вітон - опційно)

від -50°C до +150°C (EPDM - опційно)

(в залежності від середовища)

Матеріал: Корпус мамки із загартованої сталі QPQ (карбонітрування QPQ, що підвищує стійкість до зношування та корозії, чорний колір), з'єднувальна частина та втулка з нікельованої латуні, пружини та кульки з нержавіючої сталі. Втикова частина із загартованої оцинкованої сталі. Стандартне ущільнення: NBR. Версія з нержавіючої сталі - мамка та папка AISI 316, стандартне ущільнення Вітон/Вітонове.

Опис: Універсальний **односторонньо відсікаючий** швидко роз'єм стандарту ТЕМА 1300, популярний на скандинавському ринку. Призначений головним чином для стисненого повітря та газів, для невеликих і середніх інструментів і пневматичних систем. Міцний і простий у використанні, високий потік з малими зовнішніми розмірами завдяки клапану ULTRA-FLO. Управляється однією рукою. **Роз'єми серії 1300 не слід поєднувати з роз'ємами серії 1300N.**

зображення	Опис	номенклатура	(номенклатура стара)	під'єднання А	ущільнювання	D* [мм]	L [мм]	L 1 [мм]	SW [мм]
	мамка із клапаном з внутрішньою різьбою, латунь / сталь	RE-1300KAIW13MPN	TA-P-1300E	GW 1/4" BSP	NBR	22	55	9	19
		RE-1300KAIW17MPN	TA-P-1300EB	GW 3/8" BSP	NBR	22	55	10	20
	мамка із клапаном із внутрішньою різьбою, сталь нержавіюча AISI 316	RE-1300KAIW13EVX	TA-P-1300RV	GW 1/4" BSP	Вітон	22	49	8,75	18
	мамка із клапаном та із зовнішньою різьбою, латунь / сталь	RE-1300KAAK13MPN	TA-P-1300EC	GZ 1/4" BSPT	NBR	22	58	12	19
		RE-1300KAAK17MPN	TA-P-1300EA	GZ 3/8" BSPT	NBR	22	56	12	19
		RE-1300KAAK21MPN	TA-P-1300ED	GZ 1/2" BSPT	NBR	22/26	59	14	23
	мамка із клапаном із ялинкою під шланг, латунь / сталь	RE-1300KATF06MPN	TA-P-1300EK06	6 мм	NBR	22	78	23	19
		RE-1300KATF08MPN	TA-P-1300EK08	8 мм	NBR	22	78	23	19
		RE-1300KATF10MPN	TA-P-1300EK10	10 мм	NBR	22	78	23	19
		RE-1300KATF13MPN	TA-P-1300EK12	13 мм	NBR	22	77	24	19
	втикова частина без клапану із зовнішньою різьбою, сталь оцинкована	RE-1300SFAK10SXZ	TA-P-13110	GZ 1/8" BSPT	-	11,3	35	9	13
		RE-1300SFAK13SXZ	TA-P-13210A	GZ 1/4" BSPT			38	12	17
		RE-1300SFAW13SXZ	TA-P-13210	GZ 1/4" BSP			35	12	17
		RE-1300SFAK17SXZ	TA-P-13220	GZ 3/8" BSPT			38	12	17
		RE-1300SFAK21SXZ	TA-P-13230	GZ 1/2" BSPT			40	14	22
	втикова частина без клапану із внутрішньою різьбою, сталь оцинкована	RE-1300SFIW10SXZ	TA-P-13405	GW 1/8" BSP	-	11,3	32	8,5	13
		RE-1300SFIW13SXZ	TA-P-13410	GW 1/4" BSP			36	10	17
		RE-1300SFIW17SXZ	TA-P-13420	GW 3/8" BSP			36	10	22
		RE-1300SFIW21SXZ	TA-P-13430	GW 1/2" BSP			39	12	27
	втикова частина без клапану із ялинкою під шланг, сталь оцинкована	RE-1300SFTF06SXZ	TA-P-13006	6 мм	-	11,3	44	23	-
		RE-1300SFTF08SXZ	TA-P-13008	8 мм			44	23	-
		RE-1300SFTF10SXZ	TA-P-13010	10 мм			44	24	-
		RE-1300SFTF12SXZ	TA-P-13012	13 мм			47	23	-
		RE-1300SFTF13SXZ	TA-P-13012	13 мм			47	23	-
	заглушка мамки (PVC)	RE-1300-1315-QC	TA-P-1315	-	-	-	-	-	-
		заглушка втикової частини (PVC)	RE-1300-1325-QC	TA-P-1325	-	-	-	-	-

* - розмірність D - наближена