


Швидко роз'єми RECTUS – ISO 6150B – серія 1400KA / 1423KA DN5,5 (2)


мамка	номенклатура	варіант	під'єднання А	SW [мм]	L [мм]	D [мм]	L 1 [мм]
	RE-1400KAAK13SPN	Із зовнішньою різьбою та, з клапаном	GZ 1/4" BSPT	19	65	23	12
	RE-1400KAAK17SPN		GZ 3/8" BSPT	19	65	23	12
	RE-1400KAAK21SPN		GZ 1/2" BSPT	22	59,5	23	17
	RE-1423KAAK13SPN	Із зовнішньою різьбою та, з клапаном, з пластиковою регульовальною втулочною	GZ 1/4" BSPT	19	65	23 / 26	12
	RE-1423KAAK17SPN		GZ 3/8" BSPT	19	65	23 / 26	12
	RE-1423KAAK21SPN		GZ 1/2" BSPT	22	59,5	23 / 26	17
	RE-1400KAIW13SPN	Із внутрішньою різьбою та, з клапаном	GW 1/4" BSP	19	59	23	9
	RE-1400KAIW17SPN		GW 3/8" BSP	19	59	23	9
	RE-1400KAIW21SPN		GW 1/2" BSP	24	62	23	12
	RE-1423KAIW13SPN	Із внутрішньою різьбою та, з клапаном, з пластиковою регульовальною втулочною	GW 1/4" BSP	19	59	23 / 26	9
	RE-1423KAIW17SPN		GW 3/8" BSP	19	59	23 / 26	9
	RE-1423KAIW21SPN		GW 1/2" BSP	24	62	23 / 26	12
	RE-1400KATF06SPN	Із ялинкою під шланг, з клапаном	6 мм	19	80	23	25
	RE-1400KATF08SPN		8 мм	19	80	23	25
	RE-1400KATF10SPN		10 мм	19	80	23	25
	RE-1400KATF13SPN		13 мм	19	80	23	25
	RE-1423KATF06SPN	Із ялинкою під шланг та, з клапаном, з пластиковою регульовальною втулочною	6 мм	19	80	23 / 26	25
	RE-1423KATF08SPN		8 мм	19	80	23 / 26	25
	RE-1423KATF09SPN		9 мм	19	80	23 / 26	25
	RE-1423KATF10SPN		10 мм	19	80	23 / 26	25
	RE-1423KATF13SPN		13 мм	19	80	23 / 26	25

Швидкоз'ємне з'єднання RECTUS (RE-1400KAIW13SPN) монтується на шланг NOBELAIR AS/R DN6 за допомогою спеціального кінцевика із втулкою яка наручується -з внутрішньою різьбою 1/4" BSP, що прикручується та ущільнюється разом з мамкою завдяки плоскій прокладці.

