


**Швидко роз'єми RECTUS - ЄВРОСТАНДАРТ DN7,2 – серія 1600KA / 1625KA**

**Серія 1600KA / 1625KA DN7,8**
**Швидко роз'ємні з'єднання преміум-класу для повітря із покращеними експлуатаційними характеристиками**
**Стандарт:** Євростандарт DN7,2

**Тиск. робочий:** 35 бар

**Продуктивність:** 2020 л/хв, Re=6 бар, Δp=0,5 бар (повітря)  
43,3 л/хв (вода, Δp=1 бар, Kv=2,6)

- Робочі темп.:** -20°C до +100°C (NBR - стандарт), -15°C до +200°C (Вітон - опція), -40°C до +120°C (EPDM - опція), залежно від середовища. Для гнізд 1625KA (пластикова втулка) від -20°C до +40°C.
- Матеріал:** корпус мамки виготовлений із загартованої сталі QPQ (карбонітридування QPQ для підвищення зносостійкості і стійкості до корозії, чорний колір), з'єднувальна частина і втулка - з нікельованої латуні, пружина, кульки і кільце - з нержавіючої сталі, ущільнювач NBR. Муфти типу 1625KA мають ударостійку пластикову стопорну втулку з ергономічним дизайном. Необхідно використовувати втикові частини із загартованої сталі типу 25.
- Опис:** Подальший розвиток швидко роз'ємного з'єднання типу RECTUS 25 зі збільшеною пропускною здатністю і зменшеним зусиллям зачеплення. З'єднання однією рукою, довговічне та надійне.
- Застосування:** Передусім для стисненого повітря, особливо там, де потрібна висока продуктивність при невеликих розмірах швидко роз'ємного з'єднання.

мамка	номенклатура	варіант	під'єднання А	SW [мм]	L [мм]	L 1 [мм]	D [мм]
	RE-1600KAAK13SPN	Із зовнішньою різьбою та клапаном	GZ 1/4" BSPT	19	65	12	23
	RE-1600KAAK17SPN		GZ 3/8" BSPT	19	65	12	23
	RE-1600KAAK21SPN		GZ 1/2" BSPT	22	59,5	17	23
	RE-1625KAAK13SPN	з зовнішньою різьбою, та клапаном, стопорна втулка з пластику	GZ 1/4" BSPT	19	65	12	23 / 26
	RE-1625KAAK17SPN		GZ 3/8" BSPT	19	65	12	23 / 26
	RE-1625KAAK21SPN		GZ 1/2" BSPT	22	59,5	17	23 / 26
	RE-1600KAIW13SPN	Із внутрішньою різьбою та клапаном	GW 1/4" BSP	19	59	9	23
	RE-1600KAIW17SPN		GW 3/8" BSP	19	59	9	23
	RE-1600KAIW21SPN		GW 1/2" BSP	24	62	12	23
	RE-1625KAIW13SPN	з внутрішньою різьбою, із клапаном, стопорна втулка з пластику	GW 1/4" BSP	19	59	9	23 / 26
	RE-1625KAIW17SPN		GW 3/8" BSP	19	59	9	23 / 26
	RE-1625KAIW21SPN		GW 1/2" BSP	24	62	12	23 / 26
	RE-1600KATF06SPN	Із ялинкою під шланг та клапаном	6 мм	19	80	25	23
	RE-1600KATF08SPN		8 мм	19	80	25	23
	RE-1600KATF09SPN		9 мм	19	80	25	23
	RE-1600KATF10SPN		10 мм	19	80	25	23
	RE-1600KATF13SPN		13 мм	19	80	25	23
	RE-1625KATF06SPN	з ялинкою під шланг, з клапаном, стопорна втулка з пластику	6 мм	19	80	25	23 / 26
	RE-1625KATF08SPN		8 мм	19	80	25	23 / 26
	RE-1625KATF09SPN		9 мм	19	80	25	23 / 26
	RE-1625KATF10SPN		10 мм	19	80	25	23 / 26
	RE-1625KATF13SPN		13 мм	19	80	25	23 / 26

**ПРИМІТКА:** Безпечна робота з'єднувача може бути гарантована тільки при використанні з'єднувачів, виготовлених із загартованої сталі (див. тип 25).