


**Швидко роз'єми RECTUS - ЄВРОСТАНДАРТ DN7,2 – роз'єднання безтискове**

**Серія 1600KE DN7,8**

**Безпечне роз'ємне швидкоз'ємне повітряне з'єднання міцної конструкції**

**Стандарт:** Євростандарт DN7,2

**Тиск. робочий:** 2 ÷ 12 бар

**Продуктивність:** 2020 л/хв, Pe=6 бар, Δр=0,5 бар, повітря

**Робоча температура:** від -20°C до +100°C (NBR)

- Матеріал:** корпус мамки із нікельованої латуні, запірна втулка із загартованої сталі, клапан з латуні, пружина, стопорні кульки з нержавіючої сталі, ущільнення NBR.
- Приєднання:** Підключення здійснюється шляхом вставлення папки в мамку. Під час цієї операції стопорна втулка рухається вперед, а втикова частина ущільнюється та блокується.
- Опис:** Безпечний швидко роз'ємний з'єднувач для повітряних ліній, що відповідає стандартам ISO 4414 і EN 983. Захищає оператора від можливого удару шдангом, зменшує шум при роз'єднанні.
- Стравлювання повітря:** Коли стопорна втулка переміщується назад, перший ступінь блокування розблоковується, що призводить до закриття клапану. У той же час, втикова частина, завдяки пружині і тиску повітря, відсувається назад і фіксується на другому ступені блокування. У цей момент стиснене повітря з боку папки вільно виходить назовні.
- Роз'єднання:** Як тільки тиск в швидкознімній муфті спадає, стопорна втулка може бути переміщена вперед (до папки), розблоковуючи другий ступінь блокування. Після цього з'єднання можна безпечно роз'єднати, оскільки тиск з боку втикової частини відсутній.
- Застосування:** Безпечно роз'єднувані високопродуктивні з'єднання для стисненого повітря для промислового застосування на складальних лініях і в майстернях.

мамка	номенклатура	варіант	під'єднання А	SW [мм]	L [мм]	L 1 [мм]	D [мм]
	RE-1600KEAK13SPN	Із зовнішньою різьбою, з клапаном, без тискове роз'єднання	GZ 1/4" BSPT	19	64,5	12	26
	RE-1600KEAK17SPN		GZ 3/8" BSPT	19	64,5	12	26
	RE-1600KEAK21SPN		GZ 1/2" BSPT	22	59	17	26
	RE-1600KEIW13SPN	Із внутрішньою різьбою, з клапаном, без тискове роз'єднання	GW 1/4" BSP	19	59	10	26
	RE-1600KEIW17SPN		GW 3/8" BSP	19	59	9	26
	RE-1600KEIW21SPN		GW 1/2" BSP	22	61,5	12	26
	RE-1600KETF06SPN	Із ялинкою під шланг, з клапаном, без тискове роз'єднання	6 мм	19	79,5	25	26
	RE-1600KETF09SPN		9 мм	19	79,5	25	26
	RE-1600KETF10SPN		10 мм	19	79,5	25	26
	RE-1600KETF13SPN		13 мм	19	79,5	25	26

**УВАГА:** Не використовуйте для безпосереднього підключення пневматичного інструменту, оскільки вібрації та коливання скорочують термін служби з'єднання. Безпечне функціонування з'єднувача гарантується тільки при використанні з втиковими частинами, виготовленими із загартованої сталі (див. тип 25).