


Швидко роз'єми ТЕМА

Серія 1800N DN9,5
Високоякісний швидко роз'єм для рідини
Стандарт: стандарт виробника

Тиск. робочий: 50 бар (для пару 10 бар)

Продуктивність: 34,7 л/хв (вода, Δр=1 бар, Kv=2,08)

1650 л/хв, Re=6 бар, Δр=0,5 бар (повітря)

Робоча темп.: від -20°C до +100°C (NBR - стандарт)

від -15°C до +200°C (Вітон - опційно)

від -40°C до +150°C (EPDM - опційно)

(в залежності від середовища)

Матеріал: мамка виготовлена з нікельованої та хромованої латуні, пружини та кульки з нержавіючої сталі. Втикова частина з хромованої латуні. Ущільнення NBR в стандартній комплектації. Версія з нержавіючої сталі - мамка і папка AISI 316, ущільнення стандартне Вітон/Вітон.

Опис: Універсальна двосторонньо відсікаюча швидко роз'ємна муфта в - стандарті ТЕМА 1800N, популярна на скандинавському ринку. Призначений в першу чергу для рідин, щоб запобігти витоків при роз'єднанні (для води, пари, масел і палива). Висока корозійна стійкість, висока швидкість потоку при невеликих зовнішніх розмірах. Можливість роботи двома руками. **Швидко роз'єми серії 1800N не слід комбінувати з швидко роз'ємними з'єднаннями серії 1800.**

зображення	Опис	номенклатура	(номенклатура стара)	під'єднання А	ущільнювання	D* [мм]	L [мм]	L 1 [мм]	SW [мм]
	мамка з клапаном із внутрішньою різьбою, латунь нікельована	RE-1800KBIW17MPN	TA-P-1800N	GW 3/8" BSP	NBR	27	54	9	22
		RE-1800KBIW21MPN	TA-P-1800NB	GW 1/2" BSP	NBR		55	9	25
		RE-1800KBIW26MPN	TA-P-1800NC	GW 3/4" BSP	NBR		57	11	30
	мамка з клапаном із внутрішньою різьбою, сталь нержавіюча AISI 316	RE-1800KBIW17EVX	TA-P-1800NRV	GW 3/8" BSP	Вітон	27	54	10	22
		RE-1800KBIW21EVX	TA-P-1800NBRV	GW 1/2" BSP	Вітон		55	10	24
	мамка з клапаном із зовнішньою різьбою, латунь нікельована	RE-1800KBAW21MPN	TA-P-1800NA	GZ 1/2" BSP	NBR	27	54	10	22
	мамка з клапаном із зовнішньою різьбою, сталь нержавіюча AISI 316	RE-1800KBAW21EVX	TA-P-1800NARV	GZ 1/2" BSP	Вітон		27	54	10
	втикова частина з клапаном із зовнішньою різьбою, латунь хромована	RE-1800SBAN21MPC	TA-P-18420MN	GZ 1/2" NPT	NBR	15,3	47	19	22
	втикова частина з клапаном із внутрішньою різьбою, латунь хромована	RE-1800SBIW17MPC	TA-P-18410MN	GW 3/8" BSP	NBR	15,3	49	10	22
		RE-1800SBIW26MPC	TA-P-18430MN	GW 3/4" BSP			54	12	30
	втикова частина з клапаном із внутрішньою різьбою, сталь нержавіюча AISI 316	RE-1800SBIW17EVX	TA-P-18410RV	GW 3/8" BSP	Вітон	15,3	49	10	22
		RE-1800SBIW21EVX	TA-P-18422RV	GW 1/2" BSP			50	9	25
	заглушка мамки (PVC)	RE-1800-5026-QC	TA-P-5026	-	-	-	-	-	-
	заглушка втикової частини (PVC)	RE-1800-2526-QC	TA-P-2526	-	-	-	-	-	-

* розмірність D - наближена



Втикова частина та мамка - серії ТЕМА 1800N:

1) з пластиком шлангом ARMORVIN PRESS PU DN10. Монтуються за допомогою гідралічного фітинга (T1-ZBZ110-06-06) з внутрішньою різьбою 3/8" BSP і втулки.

2) зі шлангом PTFE SMOOTHBORE 3/8". Фітинг для тefлонового шлангу (AF-TBZ130-06-06-SS) з кінцевою зовнішньою різьбою BSPT 3/8" і зафіксовано це все втулкою.