


**Швидко роз'єми RECTUS – серія 20KA / 20KB DN2,7 (2)**


мамка	номенклатура	варіант	під'єднання А	SW [мм]	L [мм]	D [мм]	L 1 [мм]	L 2 [мм]
	RE-20KAAM05MPX	Із зовнішньою різьбою та клапаном, <b>одностороннє відсікання</b>	GZ M5	9	26	10	5	-
	RE-20KAAW10MPX		GZ BSP 1/8"	11	28	10	7	-
	RE-20KAIM05MPX	Із внутрішньою різьбою та клапаном, <b>одностороннє відсікання</b>	GW M5	9	26	10	5	-
	RE-20KAIW10MPX		GW BSP 1/8"	12	28	10	7	-
	RE-20KATF03MPX	Із ялинкою під шланг та клапаном, <b>одностороннє відсікання</b>	3 мм	-	35	10	13	-
	RE-20KATF04MPX		4 мм	-	35	10	13	-
	RE-20KATF05MPX		5 мм	-	34	10	13	-
	RE-20KATS03MPX	Із ялинкою під шланг та, із механізмом фіксації(затискною гайкою з клапаном, <b>одностороннє відсікання</b>	3 мм	12	51	10	13	17
	RE-20KATS04MPX		4 мм	12	51	10	13	17
	RE-20KATS06MPX		6 мм	12	51	10	13	17
	RE-20KAKO04MPX	Із механізмом- під затискну гайку – для пластикових трубочок та з клапаном, <b>одностороннє відсікання</b>	3x4 мм	9	34	10	7	5
	RE-20KAKO05MPX		3x5 мм	9	34	10	7	5
	RE-20KAKO06MPX		4x6 мм	9	34	10	7	5
втикова частина	номенклатура	варіант	під'єднання А	SW [мм]	L [мм]	D [мм]	L 1 [мм]	L 2 [мм]
	RE-20SBAM05MPX	Із зовнішньою різьбою та клапаном, <b>двостороннє відсікання</b>	GZ M5	9	28	-	5	-
	RE-20SBAW10MPX		GZ BSP 1/8"	11	30	-	7	-
	RE-20SBIM05MPX	Із внутрішньою різьбою та клапаном, <b>двостороннє відсікання</b>	GW M5	9	26	-	5	-
	RE-20SBIW10MPX		GW BSP 1/8"	12	30	-	7	-
	RE-20SBTF04MPX	Із ялинкою під шланг та клапаном, <b>двостороннє відсікання</b>	4 мм	8	36	-	13	-
	RE-20SBTS03MPX	Із ялинкою під шланг та, із механізмом фіксації(затискною гайкою з клапаном, <b>двостороннє відсікання</b>	3 мм	12	52,5	-	13	17
	RE-20SBTS04MPX		4 мм	12	52,5	-	13	17
	RE-20SBKO04MPX	Із механізмом- під затискну гайку – для пластикових трубочок та з клапаном, <b>двостороннє відсікання</b>	3x4 мм	9	30,5	-	7	5
	RE-20SBKO05MPX		3x5 мм	9	30,5	-	7	5
	RE-20SBKO06MPX		4x6 мм	9	30,5	-	7	5