


**Швидко роз'єми RECTUS – ЄВРОСТАНДАРТ DN5 – серія 21КА /21КВ (3)**


втикова частина	номенклатура	варіант	під'єднання А	SW [мм]	L [мм]	L 1 [мм]	L 2 [мм]
	RE-21SBAW17MPX	Із зовнішньою різьбою та з клапаном <b>двостороннє відсікання</b>	GZ 3/8" BSP	19	42	9	-
	RE-21SBIW10MPX	Із внутрішньою різьбою та з клапаном <b>двостороннє відсікання</b>	GW 1/8" BSP	14	40	7	-
	RE-21SBIW13MPX		GW 1/4" BSP	17	42	10	-
	RE-21SBTF06MPX	Із ялинкою під шланг та з клапаном <b>двостороннє відсікання</b>	6 мм	14	50	17	-
	RE-21SBTF08MPX		8 мм	14	50	17	-
	RE-21SBTF10MPX		10 мм	14	50	17	-

мамка	номенклатура	варіант	під'єднання А	SW [мм]	L [мм]	D [мм]	L 1 [мм]	L 2 [мм]
	RE-21KBAW10MPX	Із зовнішньою різьбою та з клапаном <b>двостороннє відсікання</b>	GZ 1/8" BSP	14	36	16	7	-
	RE-21KBAW13MPX		GZ 1/4" BSP	17	38	16	9	-
	RE-21KBIW10MPX	Із внутрішньою різьбою та з клапаном <b>двостороннє відсікання</b>	GW 1/8" BSP	14	36	16	9	-
	RE-21KBIW13MPX		GW 1/4" BSP	17	38	16	9	-
	RE-21KBIW17MPX		GW 3/8" BSP	19	38	16	9	-
	RE-21KBTF06MPX	Із ялинкою під шланг та з клапаном <b>двостороннє відсікання</b>	6 мм	14	46	16	17	-
	RE-21KBTF08MPX		8 мм	14	46	16	17	-
	RE-21KBTF10MPX		10 мм	14	46	16	17	-



Армований опліткою ПВХ шланг з двосторонньо відсікаючим швидко роз'ємним з'єднанням папкою (RE-21SBIW13MPX) і двосторонньо відсікаючим швидко роз'ємним з'єднанням мамкою (RE-21KBIW13MPX) з внутрішньою різьбою BSP 1/4 дюйма. Папка та мамка нагвинчуються на латунний кінцевик (NT-2664BA4) з конічною різьбою BSPT. Кріплення за допомогою затискного кільця EAR CLIP з нержавіючої сталі. AISI 304 (AB-23012036).