


**Швидко роз'єми RECTUS – ЄВРОСТАНДАРТ DN5 – серія 21KA /21KB (1)**

**Серія 21KA / 21KB DN5**
**Швидко роз'ємне з'єднання для повітря та рідин XBI DN5**

**Стандарт:** Євростандарт DN5 (XBI)  
**Тиск. робочий:** 35 бар  
**Продуктивність:** 560 л/хв (21KA), 170 л/хв (21KB)  
 (Pe=6 бар, Др=0,5 бар, повітря)  
 8 л/хв (21KA, вода, Др=1 бар, Kv =0,48)  
 3,2 л/хв (21KB, вода, Др=1 бар, Kv =0,19)

**Робоча темп.:** Від -20°C до +100°C (NBR - стандарт), від -40°C до +120°C (EPDM - опція), від -15°C до +200°C ( Вітон - опція), залежно від середовища.

**Матеріал:** Стандартні мамки і втикові частини виготовлені з латуні, пружини і кульки з нержавіючої сталі, ущільнення з NBR. Доступні інші матеріали (наприклад, латунь нікельована з ущільненням NBR, сталь нержавіюча AISI 303 або AISI 316 з вітоновим ущільненням) - для консультації та отримання пропозиції оптимальної для вас - зв'яжіться з компанією «Тубес Інтернешнл» .

**Опис:** XBI швидко роз'ємний з'єднувач з профілем втикової частини відповідно до популярного стандарту EURO DN5. Широко використовується в промисловості, де потрібні невеликі розміри при високій пропускній здатності і низькому перепаді тиску. Керування відбувається однією рукою. Пропонується як одностороннє відсікання (мамка 21KA, втикова частина 21SF) і двостороннє відсікання (мамка 21KB, втикова частина 21SB). Не комбінуйте одностороннє відсікання з двостороннім відсіканням (клапан не відкриється).

**Застосування:** невеликі пневматичні пристрої, роботи, пневматика, промислові швейні машини, виробництво пакування, медична техніка, дихальне обладнання, водолазне спорядження, вимірювальна техніка, охолодження зварювального обладнання, портативне газове нагрівальне обладнання, аналізатори, вимірювальне обладнання.

втикова частина	номенклатура	варіант	під'єднання А	SW [мм]	L [мм]	D [мм]	L 1 [мм]	L 2 [мм]
	RE-21SFAW10MXX	Із зовнішньою різьбою без клапану, одностороннє відсікання	GZ 1/8" BSP	14	25	-	7	-
	RE-21SFAW13MXX		GZ 1/4" BSP	17	28	-	9	-
	RE-21SFAW17MXX		GZ 3/8" BSP	17	28	-	9	-
	RE-21SFAD10MXX		GZ M10x1	14	26	-	8	-
	RE-21SFAD12MXX		GZ M12x1,5	17	28	-	10	-
	RE-21SFIW10MXX	Із внутрішньою різьбою без клапану, одностороннє відсікання	GW 1/8" BSP	14	25	-	8	-
	RE-21SFIW13MXX		GW 1/4" BSP	17	25	-	9	-
	RE-21SFIW17MXX		GW 3/8" BSP	19	26	-	9	-
	RE-21SFIM10MXX		GW M10x1	14	26	-	9	-
	RE-21SFIM12MXX		GW M12x1,5	17	27	-	10	-
	RE-21SFIM14MXX		GW M14x1,5	17	27	-	10	-
	RE-21SFTF04MXX	Із ялинкою під шланг без клапану, одностороннє відсікання	4 мм	-	32	9	17	-
	RE-21SFTF05MXX		5 мм	-	32	9	17	-
	RE-21SFTF06MXX		6 мм	-	32	9	17	-
	RE-21SFTF08MXX		8 мм	-	32	9	17	-
	RE-21SFTF09MXX		9 мм	-	33	10	17	-
	RE-21SFTF10MXX		10 мм	-	33	12	17	-
	RE-21SFTS05MXX	Із ялинкою під шланг та, із механізмом фіксації(затискного гайкою без клапану, одностороннє відсікання	5 мм	14	50	-	17	14
	RE-21SFTS06MXX		6 мм	14	50	-	17	14
	RE-21SFTS09MXX		9 мм	14	50	-	17	14