


**Швидко роз'єми RECTUS – ISO 6150B – серія 1400KA / 1423KA DN5,5 (1)**

**Серія 1400KA / 1423KA DN5,5**
**Високоякісні універсальні швидко роз'ємні з'єднання**
**Стандарт:** ISO 6150B (A-A-59439, МІЛ С-4109)

**Тиск робочий:** 35 бар

**Продуктивність:** 940 л/хв, Pe=6 бар, Δр=0,5 бар (повітря)

**Робоча температура :** від -20°C до +100°C (NBR - стандарт)

від -15°C до +200°C (Вітон - опційно)

від -40°C до +120°C (EPDM - опційно) (залежить від середовища)

Для маки 1423KA: від -20°C до +80°C

**Матеріал:** Корпус мамки виготовлений із загартованої сталі QPQ (карбонітридування QPQ для підвищення зносостійкості і стійкості до корозії, чорний колір), з'єднувальна частина і втулка - з нікельованої латуні, пружина, кульки і кільце - з нержавіючої сталі, ущільнювач NBR. Муфти типу 1423KA мають ударостійку пластикову стопорну втулку з ергономічним дизайном. Вилка із загартованої нікельованої сталі або латуні.

**Опис:** Першокласні односторонньо відсікаючі швидко роз'ємні з'єднання. Мамки оснащені клапаном ULTRA-FLOW з оптимальними характеристиками потоку. Управління однією рукою з мінімальним зусиллям зачеплення.

**Застосування:** Універсальне використання в промисловості, особливо для стисненого повітря.

втикова частина	номенклатура	варіант	виконання	під'єднання А	SW [мм]	L [мм]	L 1 [мм]
	RE-23SFAK10SXN	Із зовнішньою різьбою, Без клапану	сталь нікельована	GZ 1/8" BSPT	13	39	9
	RE-23SFAK13SXN		сталь нікельована	GZ 1/4" BSPT	14	42	12
	RE-23SFAW13MXX		латунь	GZ 1/4" BSP	14	42	12
	RE-23SFAK17SXN		сталь нікельована	GZ 3/8" BSPT	17	42	12
	RE-23SFAW17MXX		латунь	GZ 3/8" BSP	17	42	12
	RE-23SFAK21SXN		сталь нікельована	GZ 1/2" BSPT	22	48	17
	RE-23SFIW10SXN	Із внутрішньою різьбою, Без клапану	сталь нікельована	GW 1/8" BSP	14	36	9
	RE-23SFIW13SXN		сталь нікельована	GW 1/4" BSP	17	36	9
	RE-23SFIW17SXN		сталь нікельована	GW 3/8" BSP	19	36	9
	RE-23SFIW21SXN		сталь нікельована	GW 1/2" BSP	24	36	12
	RE-23SFTF06SXN	Із ялинкою під шланг, Без клапану	сталь нікельована	6 мм	-	51	25
	RE-23SFTF06MXX		латунь	6 мм	-	51	25
	RE-23SFTF08SXN		сталь нікельована	8 мм	-	51	25
	RE-23SFTF09SXN		сталь нікельована	9 мм	-	51	25
	RE-23SFTF10SXN		сталь нікельована	10 мм	-	51	25
	RE-23SFTF13SXN		сталь нікельована	13 мм	-	51	25



Повітряна пневматична трубочка з поліуретану PUR (PP-PUR-08X5.7) з пневматичним з'єднувачем із внутрішньою різьбою (MW-2L02008). Швидкоз'єднувальне з'єднання, а саме втикова частина - вкручується в пневматичний з'єднувач. (папка з різьбою - RE-23SFAK13SXN).