


Швидко роз'єми RECTUS- ЄВРОСТАНДАРТ DN7,2 – серія 25KA / 25KB

Серія 25KA DN7,8 / 25KB DN7,4
Надміцне універсальне швидко роз'ємне з'єднання
Стандарт: Євростандарт DN7,2

Тиск. робочий: 35 бар

Продуктивність: 1800 л/хв (25KA), 710 л/хв (25KB)

(Pe=6 бар, Δp=0,5 бар, повітря)

33,5 л/хв (25KA, вода, Δp=1 бар, Kv=2,0)

13,5 л/хв (25KB, вода, Δp=1 бар, Kv=0,81)

- Робочі темп.:** Від -20°C до +100°C (NBR - стандарт), від -15°C до +200°C (Вітон - опція), від -40°C до +120°C (EPDM - опція), від 0°C до +316°C (Kalrez, FFKM - опція), залежно від середовища.
- Матеріал:** Стандартна версія мамки 25KA - корпус з нікельованої латуні, стопорна втулка з нікельованої загартованої сталі, внутрішні деталі з латуні, клапан з нікельованого цинкового сплаву, пружини, кільце і кульки з нержавіючої сталі, ущільнення NBR. Втикова частина - 25SF із загартованої оцинкованої сталі в стандартній комплектації. Муфта 25KB в стандартній комплектації - корпус, стопорна втулка, внутрішні деталі і клапан з латуні, пружини, кільце і кульки з нержавіючої сталі, ущільнення NBR. Втикова частина - 25SB з латуні з ущільненням NBR в стандартній комплектації. Доступні з інших матеріалів (нікельована латунь, нержавіюча сталь AISI 303 або AISI 316) - зв'яжіться для консультації та підбору - із компанією Tubes International.
- Опис:** Швидко роз'ємне з'єднання з міцною конструкцією і дуже високою швидкістю потоку завдяки клапану ULTRA-FLO. Управління однією рукою. Пропонується як одностороннє відсікання (муфта 25KA, ніпель 25SF) і двостороннє відсікання (муфта 25KB, ніпель 25SB). Не комбінуйте версію з одностороннім відсіканням з версією з двостороннім відсіканням (клапан не відкривається).
- Застосування:** Всі галузі сучасної техніки, промисловість, майстерні - для стисненого повітря, рідин і газів.

втикова частина	номенклатура	варіант	під'єднання А	SW [мм]	L [мм]	L 1 [мм]	D [мм]
	RE-25SFAK10SXZ	Із зовнішньою різьбою без клапану, одностороннє відсікання	GZ 1/8" BSPT	13	33	9	-
	RE-25SFAK13SXZ		GZ 1/4" BSPT	14	36,5	12	-
	RE-25SFAK17SXZ		GZ 3/8" BSPT	17	37	12	-
	RE-25SFAK21SXZ		GZ 1/2" BSPT	22	43	17	-
	RE-25SFIW10SXZ	Із внутрішньою різьбою без клапану, одностороннє відсікання	GW 1/8" BSP	14	30	5	-
	RE-25SFIW13SXZ		GW 1/4" BSP	17	38,5	12	-
	RE-25SFIW17SXZ		GW 3/8" BSP	19	39,5	12	-
	RE-25SFIW21SXZ		GW 1/2" BSP	24	44	14	-
	RE-25SFTF06SXZ	Із ялинкою під шланг та без клапану, одностороннє відсікання	6 мм	-	48	25	12
	RE-25SFTF08SXZ		8 мм	-	48	25	12
	RE-25SFTF09SXZ		9 мм	-	48	25	12
	RE-25SFTF10SXZ		10 мм	-	48	25	12
	RE-25SFTF13SXZ		13 мм	-	48	25	15

мамка	номенклатура	варіант	під'єднання А	SW [мм]	L [мм]	L 1 [мм]	D [мм]
	RE-25KAAK13MPN	Із зовнішньою різьбою та клапаном, одностороннє відсікання	GZ 1/4" BSPT	19	60	12	23
	RE-25KAAK17MPN		GZ 3/8" BSPT	19	60	12	23
	RE-25KAAK21MPN		GZ 1/2" BSPT	22	61	17	23
	RE-25KAIW13MPN	Із внутрішньою різьбою та клапаном, одностороннє відсікання	GW 1/4" BSP	19	56	10	23
	RE-25KAIW17MPN		GW 3/8" BSP	19	55	9	23
	RE-25KAIW21MPN		GW 1/2" BSP	24	58	12	23
	RE-25KATF06MPN	Із ялинкою під шланг та клапаном, одностороннє відсікання	6 мм	19	74	25	23
	RE-25KATF08MPN		8 мм	19	74	25	23
	RE-25KATF09MPN		9 мм	19	74	25	23
	RE-25KATF10MPN		10 мм	19	74	25	23
	RE-25KATF13MPN		13 мм	19	74	25	23

Двосторонньо відсікаюча версія (мамка 25KB, втикова частина 25SB) доступна за запитом.