


Швидко роз'єми RECTUS- ЄВРОСТАНДАРТ DN7,2 – серія 26КА /26КВ (1)

Серія 26КА / 26КВ DN7,2

Довговічне у використанні, популярне універсальне швидко роз'ємне з'єднання

Стандарт: Євростандарт/Євро стандарт DN7,2 – 7,8

Тиск. робочий: 35 бар

Продуктивність: 1070 л/хв (26КА), 640 л/хв (26КВ)

(Pе=6 бар, Δр=0,5 бар, повітря)

16,5 л/хв (26КА, вода, Δр=1 бар, Kv=0,99)

12,5 л/хв (26КВ, вода, Δр=1 бар, Kv=0,75)

Робочі температури: від -20°C до +100°C (NBR - стандарт), від -15°C до +200°C (вітон - опція), від -40°C до +120°C (EPDM - опція), залежно від середовища.

Матеріал: корпус мамки, втулка і клапан з латуні, пружина і кільце з нержавіючої сталі AISI 301, стопорні штифти з нержавіючої сталі AISI 420, ущільнення з NBR. Заглушка з латуні.

Опис: Довговічний у використанні, популярний швидко роз'ємний з'єднувач з універсальним застосуванням. Базове виконання йде з -одностороннім відсіканням (мамка - 26КА, папка - 26SF) переважно для повітря. Втулка на мамці - з насічками і гострим профілем для надійного захоплення при з'єднанні і роз'єднанні. Втикові частини серії 26SF з латуні, для вібраційних інструментів рекомендується використовувати папки із загартованої сталі серії 25SF.

Версія з двостороннім відсіканням (мамки - 26КВ) доступна за запитом. Гнізда 26КВ сумісні тільки з втиковою частиною із наявністю клапанів серії 25 (заклушка 25SB).

Застосування: Універсальне використання в промисловості, майстернях і домашніх майстернях..

мамка	номенклатура	варіант	під'єднання А	SW [мм]	L [мм]	L 1 [мм]	D [мм]
	RE-26KAAW10MPX	Із зовнішньою різьбою, із клапаном, із одностороннім відсіканням	GZ 1/8" BSP	22	43	9	25
	RE-26KAAW13MPX		GZ 1/4" BSP	22	39	9	25
	RE-26KAAW17MPX		GZ 3/8" BSP	22	41	9	25
	RE-26KAAW21MPX		GZ 1/2" BSP	22	44	12	25
	RE-26KAIW13MPX	Із внутрішньою різьбою, із клапаном, із одностороннім відсіканням	GW 1/4" BSP	22	41	9	25
	RE-26KAIW17MPX		GW 3/8" BSP	22	41	9	25
	RE-26KAIW21MPX		GW 1/2" BSP	24	44	10	25
	RE-26KATF06MPX	Із ялинкою під шланг, із клапаном, із одностороннім відсіканням	6 мм	21	58	25	25
	RE-26KATF08MPX		8 мм	21	58	25	25
	RE-26KATF09MPX		9 мм	21	58	25	25
	RE-26KATF10MPX		10 мм	21	58	25	25
	RE-26KATF13MPX		13 мм	21	58	25	25
	RE-26KAKO06MPX	Із закінченням – під пневматичну трубочку (на затискну гайку), із клапаном, із одностороннім відсіканням	4x6 мм	21	58	13	25
	RE-26KAKO08MPX		6x8 мм	21	45	13	25
	RE-26KAKO10MPX		8x10 мм	21	49	17	25
	RE-26KAKO12MPX		9x12 мм	21	49	17	25
	RE-26KAKK08MPX	Із закінченням – під пневматичну трубочку (на затискну гайку), + пружинка, із клапаном, із одностороннім відсіканням	6x8 мм	21	132	13	25
	RE-26KAKK10MPX		8x10 мм	21	143	17	25
	RE-26KAKK12MPX		9x12 мм	21	150	17	25