

Швидко роз'єми RECTUS - ЄВРОСТАНДАРТ DN7,2 – без тискове роз'єднання

Серія 26KE DN7,4
Безпечно від'єднання повітряного роз'єму швидко роз'ємного з'єднання

Стандарт: Євростандарт DN7,2 – 7,8
Тиск. робочий: 12 бар
Продуктивність: 1300 л/хв, Pe=6 бар, Δр=0,5 бар (повітря)
Робоча температура : від -20°C до +60°C

- Матеріал:** Різьбова частина мамки і корпус папки виготовлені з нікельованої латуні, запірна втулка - з пластику, клапан - з латуні, пружина - зі сталі AISI 301, кульки і стопорні штифти - виготовлений з нержавіючої сталі AISI 420, ущільнення з NBR. Використовувати лише із втиковими частинами із загартованої сталі Rectus (див. тип 25).
- Опис:** Безпечно роз'єднуваний швидко роз'ємний повітряний з'єднувач, сумісний із ISO 4414 і EN 983. Крім того, пластикова втулка захищає робочий простір від пошкоджень.
- Приєднання:** З'єднання здійснюється шляхом вставляння папки в мамку. Під час цієї операції стопорна втулка ковзає вперед, а папка ущільнюється і блокується (чутно клацання).
- Стравлювання повітря:** Коли стопорна втулка рухається назад (проти напрямку втикової частини), розблоковується перша ступінь замикання, яка закриває клапан. У той же час втикова частина під дією пружини і тиску повітря злегка виштовхується і фіксується на другому ступені блокування. У цей момент стиснене повітря з боку папки вільно виходить назовні.
- Від'єднання:** Тільки після того, як тиск в роз'ємі спаде, стопорна втулка може бути переміщена вперед (до папки), таким чином розблокувавши другий ступінь блокування. Після цього з'єднувач можна безпечно від'єднати, оскільки тиск з боку папки відсутній.

мамка	номенклатура	варіант	під'єднання А	SW [мм]	L [мм]	L 1 [мм]	D [мм]
	RE-26KEAW13MPN	Із зовнішньою різьбою, без тискове роз'єднання, із клапаном, одностороннє відсікання	1/4" BSP	22	55	9	31
	RE-26KEAW17MPN		3/8" BSP	22	55	9	31
	RE-26KEAW21MPN		1/2" BSP	24	58	12	31
	RE-26KEIW13MPN	Із внутрішньою різьбою, без тискове роз'єднання, із клапаном, одностороннє відсікання	1/4" BSP	22	57	9	31
	RE-26KEIW17MPN		3/8" BSP	22	57	9	31
	RE-26KEIW21MPN		1/2" BSP	24	60	12	31
	RE-26KETF06MPN	Із ялинкою під шланг, без тискове роз'єднання, із клапаном, одностороннє відсікання	6 мм	22	71	25	31
	RE-26KETF08MPN		8 мм	22	71	25	31
	RE-26KETF09MPN		9 мм	22	71	25	31
	RE-26KETF10MPN		10 мм	22	71	25	31
	RE-26KETF13MPN		13 мм	22	71	25	31

Швидко роз'ємне з'єднання RECTUS тип 26 KE DN7.4 без тискове роз'єднання (RE 26KETF06MPN) затискається затискним кільцем з оцинкованої сталі на шланзі AIR20 DN6.



УВАГА: Не використовуйте для прямого підключення пневматичного інструменту, оскільки вібрація і коливання скорочують термін служби роз'єму. Безпечно функціонування з'єднувача гарантується тільки при використанні втикової частини із загартованої сталі (див. тип 25).