


Швидко роз'єми RECTUS- ЄВРОСТАНДАРТ DN7,2 – серія 26КА /26KB (2)


втикова частина	номенклатура	варіант	під'єднання А	SW [мм]	L [мм]	L 1 [мм]	L 2 [мм]
	RE-26SFAW10MXX	Із зовнішньою різьбою, без клапану, із одностороннім відсіканням	GZ 1/8" BSP	14	31	7	-
	RE-26SFAW13MXX		GZ 1/4" BSP	17	33	9	-
	RE-26SFAW17MXX		GZ 3/8" BSP	19	33	9	-
	RE-26SFAW21MXX		GZ 1/2" BSP	24	38	12	-
	RE-26SFIW10MXX	Із внутрішньою різьбою, без клапану, із одностороннім відсіканням	GW 1/8" BSP	14	30	7	-
	RE-26SFIW13MXX		GW 1/4" BSP	17	33	10	-
	RE-26SFIW17MXX		GW 3/8" BSP	19	33	10	-
	RE-26SFIW21MXX		GW 1/2" BSP	24	35	12	-
	RE-26SFTF04MXX	Із ялинкою під шланг, без клапану, із одностороннім відсіканням	4 мм	-	48	25	-
	RE-26SFTF06MXX		6 мм	-	48	25	-
	RE-26SFTF08MXX		8 мм	-	48	25	-
	RE-26SFTF09MXX		9 мм	-	48	25	-
	RE-26SFTF10MXX		10 мм	-	48	25	-
	RE-26SFTF13MXX		13 мм	-	48	25	-
	RE-26SFKO06MXX	Із закінченням – під пневматичну трубочку (на затискну гайку), без клапану, із одностороннім відсіканням	4x6 мм	-	34	7	6
	RE-26SFKO08MXX		6x8 мм	-	34	7	6
	RE-26SFKO10MXX		8x10 мм	17	42	9	6
	RE-26SFKO12MXX		9x12 мм	17	42	9	8
	RE-26SFKK06MXX	Із закінченням – під пневматичну трубочку (на затискну гайку), + пружинка, без клапану, із одностороннім відсіканням	4x6 мм	-	120	20	6
	RE-26SFKK08MXX		6x8 мм	-	127	20	6
	RE-26SFKK10MXX		8x10 мм	17	135	20	8
	RE-26SFKK12MXX		9x12 мм	17	142	20	8
	RE-26SRTF06MXX	Із ялинкою під шланг та зворотнім глушником*, без клапану, із одностороннім відсіканням	6 мм	21	67	20	25
	RE-26SRTF08MXX		8 мм	21	67	20	25
	RE-26SRTF09MXX		9 мм	21	67	20	25
	RE-26SRTF10MXX		10 мм	21	67	20	25
	RE-26SRTF13MXX		13 мм	21	67	20	25

* - Глушник зменшує віддачу шлангу при від'єднанні

Версія з двостороннім відсіканням (мамка - 26 KB) доступна за запитом. Гніздо -26KB працює тільки з втиковими частинами із клапаном серії 25 (втикова частина 25SB).