


Швидко роз'єми RECTUS - ЄВРОСТАНДАРТ DN10 (2)


мамка	номенклатура	варіант	під'єднання А	SW [мм]	L [мм]	L 1 [мм]	D [мм]
	RE-27KAAK13MPN	Із зовнішньою різьбою, із клапаном, одностороннє відсікання	GZ 1/4" BSPT	24	63	12	27
	RE-27KAAK17MPN		GZ 3/8" BSPT	24	63	12	27
	RE-27KAAK21MPN		GZ 1/2" BSPT	24	65	17	27
	RE-27KAAK26MPN		GZ 3/4" BSPT	27	65	17	27
	RE-27KAIW13MPN	Із внутрішньою різьбою, із клапаном, одностороннє відсікання	GW 1/4" BSP	24	56	10	27
	RE-27KAIW17MPN		GW 3/8" BSP	24	56	11	27
	RE-27KAIW21MPN		GW 1/2" BSP	24	56	12	27
	RE-27KAIW26MPN		GW 3/4" BSP	27	60	16	27
	RE-27KATF08MPN	Із ялинкою під шланг, із клапаном, одностороннє відсікання	8 мм	24	76	25	27
	RE-27KATF09MPN		9 мм	24	76	25	27
	RE-27KATF10MPN		10 мм	24	76	25	27
	RE-27KATF13MPN		13 мм	24	76	25	27
	RE-27KATF16MPN		16 мм	24	76	25	27
	RE-27KATF19MPN		19 мм	24	76	25	27

Двосторонньо відсікаюча версія (мамки 27KB, папки 27SB) доступна за запитом.

Швидкокороз'ємна мамка RECTUS тип 27 DN 10 з внутрішньою різьбою (RE-27KAIW21MPN) зі шлангом MONTANA20 YELLOW DN13 (IV-MONTANA20-013Y). Фітинг з GZ 1/2" BSPT (TI-ZBZ130-08-08), кріплення за допомогою гідравлічної втулки- TI-L-22-08.



Швидкокороз'ємне з'єднання RECTUS тип 27 DN 10 з ялинкою під шланг (RE-27KATF19MPN) зі шлангом REFITTEX CRISTALLO (FT-REFITTEX-CR-19X26). Кріпиться за допомогою затискного кільця з оцинкованої сталі з 2 вушками. (AB-03012224).

