


**Швидко роз'єми RECTUS - ЄВРОСТАНДАРТ DN10 (1)**

**Серія 27КА / 27КВ DN10**
**Надміцне універсальне швидко роз'ємне з'єднання**
**Стандарт:** Євростандарт DN10

**Тиск. робочий:** 35 бар

**Продуктивність:** 2400 л/хв (27КА), 900 л/хв (27КВ)

(Pe=6 бар, Др=0,5 бар, повітря)

37,5 л/хв (27КА, вода, Др=1 бар, Kv=2,25)

17 л/хв (27КВ, вода, Др=1 бар, Kv=1,02)

**Робочі темп.:** Від -20°C до +100°C (NBR - стандарт), від -15°C до +200°C (Вітон - опція), від -40°C до +120°C (EPDM - опція), від 0°C до +316°C (Калгез, FFKM - опція), залежно від середовища.

**Матеріал:** мамка - 27КА в стандартному виконанні - корпус з нікельованої латуні, стопорна втулка з нікельованої загартованої сталі, внутрішні деталі і клапан з латуні, пружини, кільце і кульки з нержавіючої сталі, ущільнення NBR. 27SF втикова частина із нікельованої загартованої сталі в стандартній комплектації. Мамки 27КВ стандартна версія - корпус, стопорна втулка, внутрішні частини і клапан з латуні, пружини, кільце і кульки з нержавіючої сталі, ущільнення NBR. Втикова частина 27SB з латуні з ущільненням NBR в стандартній комплектації. Доступні інші матеріали (нікельована латунь, нержавіюча сталь AISI 303 або AISI 316) - для консультування та підбору - зв'яжіться з компанією Tubes InternationalL.

**Опис:** Швидко роз'ємний з'єднувач DN10 євростандарту з міцною конструкцією і дуже високою пропускною здатністю завдяки клапану LTRA-LO. Управління однією рукою. Пропонується як з одностороннім відсіканням (муфта 27КА, ніпель 27SF), так і з двостороннім відсіканням (муфта 27КВ, ніпель 27SB). Не комбінуйте версію з одностороннім відсіканням із версією з двостороннім відсіканням (клапан не відкриється).

**Застосування:** Завдяки надійній і надзвичайно міцній конструкції, широко використовується в промисловості, навіть у складних умовах експлуатації.

втикова частина	номенклатура	варіант	під'єднання А	SW [мм]	L [мм]	L 1 [мм]	D [мм]
	RE-27SFAK13SXN	Із зовнішньою різьбою, без клапану, <b>одностороннє відсікання</b>	GZ 1/4" BSPT	17	40	12	-
	RE-27SFAK17SXN		GZ 3/8" BSPT	17	40	12	-
	RE-27SFAK21SXN		GZ 1/2" BSPT	22	45	17	-
	RE-27SFAK26SXN		GZ 3/4" BSPT	27	48	19	-
	RE-27SFIW13SXN	Із внутрішньою різьбою, без клапану, <b>одностороннє відсікання</b>	GW 1/4" BSP	17	33	9	-
	RE-27SFIW17SXN		GW 3/8" BSP	19	33	12	-
	RE-27SFIW21SXN		GW 1/2" BSP	24	37	12	-
	RE-27SFIW26SXN		GW 3/4" BSP	32	42	16	-
	RE-27SFTF06SXN	Із ялинкою під шланг, без клапану, <b>одностороннє відсікання</b>	6 мм	-	48	25	15
	RE-27SFTF08SXN		8 мм	-	48	25	15
	RE-27SFTF09SXN		9 мм	-	48	25	15
	RE-27SFTF10SXN		10 мм	-	48	25	15
	RE-27SFTF13SXN		13 мм	-	48	25	15
	RE-27SFTF16SXN		16 мм	-	48	25	18
	RE-27SFTF19SXN		19 мм	-	49	25	21

Швидко роз'ємний з'єднувач RECTUS тип 27 - втикова частина з внутрішньою різьбою (RE-27SFIW21SXN) зі шлангом 1/2" GORILLA (GY-GORILLA-13). Кріплення за допомогою гідравлічного фітингу з GZ 1/2" BSPT (TI-ZBZ130-08-08), втулка - TI-L-22-08

