






Фітинги для тефлонових гальмівних шлангів DN 3 - обтискні/затискні

характеристика	номенклатура	матеріал	Розмір різьби	L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	СН [мм]
Зовнішня різьба, внутрішнє конусне ущільнення 	RK-MACP-0N	сталь хромована	M10x1,25	13	40	-	14
	RK-MACP-1N		M10x1	13	40	-	14
	RK-MACP-2N		3/8"-24	13	40	-	14
Зовнішня різьба, зовнішнє конусне ущільнення 	RK-MALP-0N	сталь хромована	M10x1,25	23	50	-	14
	RK-MALP-1N		M10x1	23	50	-	14
	RK-MALP-2N		3/8"-24	23	50	-	14
Внутрішня різьба 	RK-FACP-0N	сталь хромована	M10x1,25	8	19	-	14
	RK-FACP-1N		M10x1	8	19	-	14
	RK-FACP-2N		3/8"-24	8	19	-	14
Внутрішня різьба 	RK-FALP-0N	сталь хромована	M10x1,25	8	20	-	17
	RK-FALP-1N		M10x1	8	20	-	17
	RK-FALP-2N		3/8"-24	8	20	-	17
Зовнішня та внутрішня різьба 	RK-MFALP-0N	сталь хромована	M16x1,5 M10x1,25	12	8	23	17
	RK-MFALP-1N		M16x1,5 M10x1	12	8	23	17
	RK-MFALP-2N		M16x1,5 3/8"-24	12	8	23	17