







Фітинги для тефлонових гальмівних шлангів DN 3 - обтискні/затискні

характеристика	номенклатура	матеріал	Розмір різьби	L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	CH [мм]
Внутрішня різьба з гайкою 	RK-FAGP-0N	сталь хромована	M10x1,25	20	-	-	14
	RK-FAGP-1N		M10x1	20	-	-	14
	RK-FAGP-2N		3/8"-24	20	-	-	14
45° фітинг з гайкою та внутрішньою різьбою 	RK-FAG45P-0N	сталь хромована	M10x1,25	26	58	-	14
	RK-FAG45P-1N		M10x1	26	58	-	14
	RK-FAG45P-2N		3/8"-24	26	58	-	14
90° фітинг з гайкою та внутрішньою різьбою 	RK-FAG90P-0N	сталь хромована	M10x1,25	32	23	-	14
	RK-FAG90P-1N		M10x1	32	23	-	14
	RK-FAG90P-2N		3/8"-24	32	23	-	14
Зовнішня обертова різьба 	RK-MAGP-0N	сталь хромована	M10x1,25	26	16	-	10
	RK-MAGP-1N		M10x1	26	16	-	10
	RK-MAGP-2N		3/8"-24	26	16	-	10
	RK-MAGP-12N		M12x1	26	16	-	10
45° фітинг з зовнішньою обертовою різьбою 	RK-MAG45P-0N	сталь хромована	M10x1,25	26	42	16	10
	RK-MAG45P-1N		M10x1	26	42	16	10
	RK-MAG45P-2N		3/8"-24	26	42	16	10
90° фітинг з зовнішньою обертовою різьбою 	RK-MAG90P-0N	сталь хромована	M10x1,25	38	26	16	10
	RK-MAG90P-1N		M10x1	38	26	16	10
	RK-MAG90P-2N		3/8"-24	38	26	16	10